

# Hoja de datos de producto

## HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines



- Iluminación general Iluminación para cocina Iluminación para lectura Iluminación de entrada Comercios Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas Oficinas, edificios públicos Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Iluminación de acento brillante Emisiones de CO2 significativamente más bajas Alta eficacia luminosa en comparación con las lámparas estándar Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filtro UV No contiene mercurio
- Características del producto Vida útil media: 4.000 h 100 % regulable Índice de reproducción cromática Ra: 100 Tecnología IRC Beneficios del producto Iluminación de acento brillante Emisiones de CO2 significativamente más bajas Alta eficacia luminosa en comparación con las lámparas estándar Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filtro UV No contiene mercurio Áreas de aplicación Iluminación general Iluminación para cocina Iluminación para lectura Iluminación de entrada Comercios Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas Oficinas, edificios públicos Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	35,00 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	35,00 W
Potencia equivalente lámpara	50 W

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	860 lm
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	860 lm
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	800 lm

#### Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
--------------------	-------

#### Dimensiones y peso

Diámetro	12,0 mm
Longitud total	44.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Largo	44,5 mm
Ampolla exterior	BT13
Peso del producto	1,54 g

#### Duración de vida

## Hoja de datos de producto

Vida útil lámpara	4000 h
Número de ciclos de encendidos	50000

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY6.35
Libre de mercurio	Sí

### Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

### Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	35 kWh/1000h

### Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
Referencia para pedido	64432 ECO 35W 1

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300615905
Declaration No. in SCIP database	In work

## Distribución de la luz

---

---

HAL\_IRC

---

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40 Piezas Estuche de cartón	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	220.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Hoja de datos de producto

---

### Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany