

Hoja de datos gama de productos OSRAM DULUX D/E

CFLni, 2 tubos, casquillo de 4 pines para operar ECE

- Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria



- Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Larga vida útil Mantenimiento mejorado
- Características del producto Vida útil media: 20.000 h (con QUICKTRONIC) Índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80 Regulable (3...100 %) Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta Base plug-in G24q de casquillo simple de cuatro pines Funciona con tensión de batería, solar y tensión alterna, con el equipo de conexión electrónico adecuado Beneficios del producto Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Larga vida útil Mantenimiento mejorado Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM QUICKTRONIC Áreas de aplicación Oficinas, edificios públicos Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles, restaurantes Industria Equipamiento / Accesorios Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos Instrucciones de seguridadEn caso de que se rompa la lámpara: "www.ledvance.com/brokenlamp"



Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		
	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Corriente nominal	Flujo luminoso nominal	Tono de luz (denominación)	Flujo luminoso
DULUX D/E 10 W/840	10,70 W	64 V	10,70 W	0,19 A	600 lm	LUMILUX Cool White	600 lm
DULUX D/E 13 W/827	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX INTERNA	870 lm
DULUX D/E 13 W/830	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX Warm White	870 lm
DULUX D/E 13 W/840	13,70 W	91 V	13,70 W	0,18 A	870 lm	LUMILUX Cool White	870 lm
DULUX D/E 18 W/830	18,70 W	100 V	18,70 W	0,22 A	1200 lm	LUMILUX Warm White	1200 lm
DULUX D/E 18 W/840	18,70 W	100 V	18,70 W	0,22 A	1200 lm	LUMILUX Cool White	1200 lm
DULUX D/E 26 W/830	26,90 W	105 V	26,90 W	0,33 A	1750 lm	LUMILUX Warm White	1750 lm
DULUX D/E 26 W/840	26,90 W	105 V	26,90 W	0,33 A	1750 lm	LUMILUX Cool White	1750 lm

Descripción del producto	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Dimensiones y peso				
			Diámetro	Longitud total	Largo	Ampolla exterior	Peso del producto
DULUX D/E 10 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	103,0 mm	103,0 mm	T12X2	28,50 g
DULUX D/E 13 W/827	2700 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 13 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 13 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	131,0 mm	131,0 mm	T12X2	35,00 g
DULUX D/E 18 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	146,0 mm	146,0 mm	T12X2	37,50 g
DULUX D/E 18 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	146,0 mm	146,0 mm	T12X2	37,50 g
DULUX D/E 26 W/830	3000 K	≥80	12,0 mm	164,5 mm	164,5 mm	T12X2	41,50 g
DULUX D/E 26 W/840	4000 K	≥80	12,0 mm	164,5 mm	164,5 mm	T12X2	41,50 g

Hoja de datos gama de productos

	Temp. y condiciones de funcionamiento	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas		Categorías específicas del país	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente	Casquillo (denominación estándar)	Regulable	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía	Referencia para pedido	Date of Declaration
DULUX D/E 10 W/840	-5...+40 °C	G24q-1	Sí	G	11 kWh/1000h	DULUX D/E 10W/8	18-04-2022
DULUX D/E 13 W/827	-5...+40 °C	G24q-1	Sí	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8	18-04-2022
DULUX D/E 13 W/830	-5...+40 °C	G24q-1	Sí	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8	18-04-2022
DULUX D/E 13 W/840	-5...+40 °C	G24q-1	Sí	G	14 kWh/1000h	DULUX D/E 13W/8	18-04-2022
DULUX D/E 18 W/830	-5...+40 °C	G24q-2	Sí	G	19 kWh/1000h	DULUX D/E 18W/8	18-04-2022
DULUX D/E 18 W/840	-5...+40 °C	G24q-2	Sí	G	19 kWh/1000h	DULUX D/E 18W/8	18-04-2022
DULUX D/E 26 W/830	-5...+40 °C	G24q-3	Sí	G	27 kWh/1000h	DULUX D/E 26W/8	18-04-2022
DULUX D/E 26 W/840	-5...+40 °C	G24q-3	Sí	G	27 kWh/1000h	DULUX D/E 26W/8	18-04-2022

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
DULUX D/E 10 W/840	4050300017587	In work
DULUX D/E 13 W/827	4050300012131	In work
DULUX D/E 13 W/830	4050300389059	In work
DULUX D/E 13 W/840	4050300017594	In work
DULUX D/E 18 W/830	4050300327211	In work
DULUX D/E 18 W/840	4050300017617	In work
DULUX D/E 26 W/830	4050300327235	In work
DULUX D/E 26 W/840	4050300020303	In work

—	DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/827, DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 26 W/830, DULUX D/E 26 W/840	DULUX D/E 10 W/840, DULUX D/E 13 W/840, DULUX D/E 18 W/840, DULUX D/E 26 W/840	DULUX D/E 13 W/827	DULUX D/E 13 W/830, DULUX D/E 18 W/830, DULUX D/E 26 W/830
---	--	--	--------------------	--

Equipamiento / Accesorios

– Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300017587	DULUX D/E 10 W/840	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	1.99 dm ³	442.00 g
4050300012131	DULUX D/E 13 W/827	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 159 mm	2.40 dm ³	540.00 g
4050300389059	DULUX D/E 13 W/830	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 159 mm	2.40 dm ³	540.00 g
4050300017594	DULUX D/E 13 W/840	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 159 mm	2.40 dm ³	531.00 g
4050300327211	DULUX D/E 18 W/830	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 171 mm	2.58 dm ³	569.00 g
4050300017617	DULUX D/E 18 W/840	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 171 mm	2.58 dm ³	559.00 g
4050300327235	DULUX D/E 26 W/830	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 192 mm	2.89 dm ³	654.00 g
4050300020303	DULUX D/E 26 W/840	Embalaje de envío 10	186 mm x 81 mm x 192 mm	2.89 dm ³	654.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany