

# Hoja de datos gama de productos OSRAM DULUX S

CFLni pequeña, 1 tubo con casquillo de 2 pines para operar con ECC



Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos |                 |                  |                   | Datos Fotométricos     |                            |                |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
|                          | Potencia nominal | Tensión nominal | Potencia nominal | Corriente nominal | Flujo luminoso nominal | Tono de luz (denominación) | Flujo luminoso |
| DULUX S 9 W/827          | 9,00 W           | 60 V            | 9,10 W           | 0,17 A            | 600 lm                 | LUMILUX INTERNA            | 600 lm         |
| DULUX S 9 W/830          | 9,00 W           | 60 V            | 9,10 W           | 0,17 A            | 600 lm                 | LUMILUX Warm White         | 600 lm         |
| DULUX S 9 W/840          | 9,00 W           | 60 V            | 9,10 W           | 0,17 A            | 600 lm                 | LUMILUX Cool White         | 600 lm         |
| DULUX S 11 W/830         | 11,00 W          | 91 V            | 12,40 W          | 0,16 A            | 900 lm                 | LUMILUX Warm White         | 900 lm         |
| DULUX S 11 W/840         | 11,00 W          | 91 V            | 12,40 W          | 0,16 A            | 900 lm                 | LUMILUX Cool White         | 900 lm         |

| Descripción del producto | Índice de reproducción cromática Ra | Temperatura de color | Dimensiones y peso |                |          |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
|                          |                                     |                      | Diámetro           | Longitud total | Largo    | Ampolla exterior | Peso del producto |
| DULUX S 9 W/827          | ≥80                                 | 2700 K               | 12,0 mm            | 166,5 mm       | 166,5 mm | T12              | 24,10 g           |
| DULUX S 9 W/830          | ≥80                                 | 3000 K               | 12,0 mm            | 166,5 mm       | 166,5 mm | T12              | 24,10 g           |
| DULUX S 9 W/840          | ≥80                                 | 4000 K               | 12,0 mm            | 166,5 mm       | 166,5 mm | T12              | 24,10 g           |
| DULUX S 11 W/830         | ≥80                                 | 3000 K               | 12,0 mm            | 236,5 mm       | 236,5 mm | T12              | 30,70 g           |
| DULUX S 11 W/840         | ≥80                                 | 4000 K               | 12,0 mm            | 236,5 mm       | 236,5 mm | T12              | 30,70 g           |

Hoja de datos gama de productos

|                          | Temp. y condiciones de funcionamiento | Datos adicionales del producto    | Capacidades | Certificados & Normas          |                    | Categorías específicas del país | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto | Margen de temperatura ambiente        | Casquillo (denominación estándar) | Regulable   | Clase de eficiencia energética | Consumo de energía | Referencia para pedido          | Date of Declaration                                                                 |
| DULUX S 9 W/827          | -5...+40 °C                           | G23                               | No          | G                              | 10 kWh/1000h       | DULUX S 9W/827                  | 18-04-2022                                                                          |
| DULUX S 9 W/830          | -5...+40 °C                           | G23                               | No          | G                              | 10 kWh/1000h       | DULUX S 9W/830                  | 18-04-2022                                                                          |
| DULUX S 9 W/840          | -5...+40 °C                           | G23                               | No          | G                              | 10 kWh/1000h       | DULUX S 9W/840                  | 18-04-2022                                                                          |
| DULUX S 11 W/830         | -5...+40 °C                           | G23                               | No          | G                              | 13 kWh/1000h       | DULUX S 11W/830                 | 18-04-2022                                                                          |
| DULUX S 11 W/840         | -5...+40 °C                           | G23                               | No          | G                              | 13 kWh/1000h       | DULUX S 11W/840                 | 18-04-2022                                                                          |

| Descripción del producto | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| DULUX S 9 W/827          | 4050300006000              | In work                          |
| DULUX S 9 W/830          | 4050300025742              | In work                          |
| DULUX S 9 W/840          | 4050300010588              | In work                          |
| DULUX S 11 W/830         | 4050300025759              | In work                          |
| DULUX S 11 W/840         | 4050300010618              | In work                          |

Hoja de datos gama de productos

|   |                                                                                             |                 |                                   |                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| — | DULUX S 9 W/827, DULUX S 9 W/830,<br>DULUX S 9 W/840, DULUX S 11<br>W/830, DULUX S 11 W/840 | DULUX S 9 W/827 | DULUX S 9 W/830, DULUX S 11 W/830 | DULUX S 9 W/840, DULUX S 11 W/840 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión convencionales

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006000       | DULUX S 9 W/827          | Embalaje de envío<br>10            | 126 mm x 81 mm x 183 mm            | 1.87 dm <sup>3</sup> | 393.00 g   |
| 4050300025742       | DULUX S 9 W/830          | Embalaje de envío<br>10            | 126 mm x 81 mm x 183 mm            | 1.87 dm <sup>3</sup> | 420.00 g   |
| 4050300010588       | DULUX S 9 W/840          | Embalaje de envío<br>10            | 126 mm x 81 mm x 183 mm            | 1.87 dm <sup>3</sup> | 560.00 g   |
| 4050300025759       | DULUX S 11 W/830         | Embalaje de envío<br>10            | 126 mm x 81 mm x 251 mm            | 2.56 dm <sup>3</sup> | 580.00 g   |
| 4050300010618       | DULUX S 11 W/840         | Embalaje de envío<br>10            | 126 mm x 81 mm x 251 mm            | 2.56 dm <sup>3</sup> | 545.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany