# Hoja de datos de producto
# DULUX S/E 11 W/840

**OSRAM DULUX S/E | CFLni pequeña, 1 tubo con casquillo de 2 pines para operar con ECE**



- Oficinas, edificios públicos  Comercios  Supermercados y grandes almacenes  Hoteles, restaurantes

- Extremadamente económico  Buena calidad de luz  Mantenimiento mejorado  Poco consumo eléctrico (7 W, 9 W, 11 W)  Larga vida útil  Perfil extremadamente bajo
- Características del producto Vida útil media: 20.000 h (con QUICKTRONIC)  Índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80  Regulable (3...100 %)  Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de vuelta simple  Base plug-in 2G7 de casquillo simple de cuatro pines  Funciona con tensión de batería, solar y tensión alterna, con el equipo de conexión electrónico adecuado  Beneficios del producto Extremadamente económico  Buena calidad de luz  Mantenimiento mejorado  Poco consumo eléctrico (7 W, 9 W, 11 W)  Larga vida útil  Perfil extremadamente bajo  Áreas de aplicación Oficinas, edificios públicos  Comercios  Supermercados y grandes almacenes  Hoteles, restaurantes  Equipamiento / Accesorios Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos  Instrucciones de seguridadEn caso de que se rompa la lámpara: "www.ledvance.com/brokenlamp"








© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

## Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Potencia nominal** | 11,00 W |
| **Tensión nominal** | 91 V |
| **Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 °** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Potencia nominal** | 12,20 W |
| **Corriente nominal** | 0,16 A |

## Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso nominal** | 900 lm |
| **Tono de luz (denominación)** | LUMILUX Cool White |
| **Flujo luminoso a  25 °C** | 900 lm |
| **Flujo luminoso** | 900 lm |
| **Temperatura de color** | 4000 K |
| **Factor manten. lumen lámpara 2.000 h** | 0.9 |
| **Factor manten. lumen lámpara 4.000 h** | 0.84 |
| **Factor manten. lumen lámpara 6.000 h** | 0.83 |
| **Factor manten. lumen lámpara 8.000 h** | 0.81 |
| **Factor manten. lumen lámpara 12.000 h** | 0.78 |
| **Factor manten. lumen lámpara 20.000 h** | 0,76 |
| **Índice de reproducción cromática Ra** | ≥80 |
| **Temperatura de color** | 4000 K |
| **Flujo luminoso** | 900 lm |
| **Índice de reproducción cromática Ra** | ≥80 |

## Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| **Diámetro** | 12,0 mm |


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

| | |
|---|---|
| **Longitud total** | 221,8 mm |
| **Largo** | 221,8 mm |
| **Longitud según norma IEC** | 215 mm |
| **Long. con casq pero sin pitones/conexión** | 214,00 mm |
| **Ampolla exterior** | T12 |
| **Peso del producto** | 29,50 g |

## Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Vida útil lámpara** | 12000 h |
| **Vida útil** | 13000 h |
| **Duración** | 20000 h [1)] |
| **Vida útil nominal lámpara** | 12000 h |

[1)] ECE con arranque en caliente

## Datos adicionales del producto

| | |
|---|---|
| **Casquillo (denominación estándar)** | 2G7 |
| **Contenido mercurio** | 1,6 mg |
| **Elimin. residuos conf. directiva RAEE** | Sí |
| **Pie de pág. usado solo para el producto** | Solo funciona con ECE |

## Capacidades

| | |
|---|---|
| **Regulable** | Sí |

## Certificados & Normas

| | |
|---|---|
| **Clase de eficiencia energética** | G |
| **Consumo de energía** | 13 kWh/1000h |

## Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Sistema intern. de codificación de lámp** | FSDH-11/840-/P/-2G7 |
| **Referencia para pedido** | DULUX S/E 11W/8 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 18-04-2022 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300020181 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

## Distribución de la luz

FL_840

## Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos

SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC QT-DE

SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC QT-DE


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

## Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300020181 | DULUX S/E 11 W/840 | Embalaje de envío 10 Pieces Estuche de cartón | 126 mm x 86 mm x 240 mm | 2.60 $dm^3$ | 508.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Referencias / links

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany



© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados.
Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es
una marca comercial de ams OSRAM".

# DULUX S/E 11 W/840

OSRAM DULUX S/E | CFLni pequeña, 1 tubo con casquillo de 2 pines para operar con ECE

| Nombre del producto | Nombre del producto ECE | EAN | Corriente nominal | Pérdida de potencia | Flujo luminoso a 25 °C | Número de fuentes de luz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX S/E 11 W/840 | QT-ECO 1x4-16/220-240 S | 4050300638584 | 0.09 A | 13.00 W | 900 lm | 1 |
| | QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 4050300821504 | 0.16 A | 24.00 W | 700 lm | 2 |
| | QTP-D/E 1x10-13 | 4008321181572 | 0.06 A | 14.00 W | 900 lm | 1 |
| | QTP-D/E 2x10-13 | 4008321181596 | 0.12 A | 28.00 W | 950 lm | 2 |

| Nombre del producto | Nombre del producto ECE | EAN | EEI – Etiqueta energética |
|---|---|---|---|
| DULUX S/E 11 W/840 | QT-ECO 1x4-16/220-240 S | 4050300638584 | A3 |
| | QT-ECO 2x5-11/220-240 S | 4050300821504 | A2 BAT |
| | QTP-D/E 1x10-13 | 4008321181572 | |
| | QTP-D/E 2x10-13 | 4008321181596 | |


© 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM”.