

Hoja de datos de producto

FC 2200 W/830

LUMILUX T5 FC | Lámparas fluorescentes circulares 16 mm, con base 2GX13

- Edificios públicos Oficinas Restaurantes Industria
Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles



- Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Excelente iluminación uniforme sin sombras Buen promedio de vida útil (con ECE OSRAM)
- Características del producto Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable (de 100...1 % con ECE QT i DALI/DIM) Lámpara fluorescente redonda de un casquillo Diámetro del tubo: 16,0 mm Beneficios del producto Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Excelente iluminación uniforme sin sombras Buen promedio de vida útil (con ECE OSRAM) Áreas de aplicación Edificios públicos Oficinas Restaurantes Industria Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles Garantía de sistemaGarantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAMEquipamiento / Accesorios Para funcionamiento exclusivo en equipos de conexión electrónicos Instrucciones de seguridadEn caso de que se rompa la lámpara: "www.ledvance.com/brokenlamp"Referencias / linksPara más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite "www.ledvance.com/system-guarantee"



Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	75 V
Potencia nominal	22,00 W
Potencia nominal	23,80 W
Corriente nominal	0,3 A

Datos Fotométricos

Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Flujo luminoso	1800 lm
Flujo luminoso a 25 °C	1900 lm
Tono de luz	830
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1800 lm
Tono de luz (denominación)	LUMILUX Warm White
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.85
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.83
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.8
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.8
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.75
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	1800 lm

Dimensiones y peso



Diámetro del tubo	16 mm
Largo	240,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	225,00 mm
Diámetro	16,0 mm

Hoja de datos de producto

Peso del producto	81,00 g
Ampolla exterior	T16
Longitud total	240.00 mm

Duración de vida

Vida útil	8000 h ¹⁾
Duración	12000 h ¹⁾
Vida útil lámpara	12000 h

¹⁾ ECE con arranque en caliente

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	2GX13
Contenido mercurio	3,0 mg
Pie de pág. usado solo para el producto	Solo apto para operación con ECE
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	24 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	FC 22W/830
------------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528489
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribución de la luz

FL_830

Garantía de sistema

Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM

Equipamiento / Accesorios

- Para funcionamiento exclusivo en equipos de conexión electrónicos

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Hoja de datos de producto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300528489	FC 2200 W/830	Embalaje de envío 12 Piezas Estuche de cartón	300 mm x 243 mm x 249 mm	18.15 dm ³	1893.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / Links

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

www.osram.com/QUICKTRONIC

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 2200 W/830

LUMILUX T5 FC | Lámparas fluorescentes circulares 16 mm, con base 2GX13

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 35 °C	Número de fuentes de luz
FC 2200 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.16 A	22.50 W	1650 lm	1
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.21 A	49.00 W	1800 lm	2
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.22 A	49.00 W	1750 lm	2
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	0.43 A	98.00 W	1750 lm	4
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	54.00 W	1600 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	25.00 W	1800 lm	1

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Flujo luminoso a 25 °C
FC 2200 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	

Hoja de datos de producto

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Flujo luminoso a 25 °C
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	1600 lm
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	