

Hoja de datos de producto

FC 4000 W/830

LUMILUX T5 FC | Lámparas fluorescentes circulares 16 mm, con base 2GX13

- Edificios públicos Oficinas Restaurantes Industria
Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles



- Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Excelente iluminación uniforme sin sombras Buen promedio de vida útil (con ECE OSRAM)
- Características del producto Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable (de 100...1 % con ECE QT i DALI/DIM) Lámpara fluorescente redonda de un casquillo Diámetro del tubo: 16,0 mm Beneficios del producto Extremadamente económico Buena calidad de luz Excelente flujo luminoso Excelente iluminación uniforme sin sombras Buen promedio de vida útil (con ECE OSRAM) Áreas de aplicación Edificios públicos Oficinas Restaurantes Industria Comercios Supermercados y grandes almacenes Hoteles Garantía de sistema Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM Equipamiento / Accesorios Para funcionamiento exclusivo en equipos de conexión electrónicos Instrucciones de seguridad En caso de que se rompa la lámpara: "www.ledvance.com/brokenlamp" Referencias / links Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite "www.ledvance.com/system-guarantee"



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	126 V
Potencia nominal	40,00 W
Potencia nominal	42,00 W
Corriente nominal	0,32 A

Datos Fotométricos

Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Flujo luminoso	3300 lm
Flujo luminoso a 25 °C	3400 lm
Tono de luz	830
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	3300 lm
Tono de luz (denominación)	LUMILUX Warm White
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.85
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.83
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.8
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.8
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.75
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	3300 lm

Dimensiones y peso



Diámetro del tubo	16 mm
Largo	315,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	300,00 mm
Diámetro	16,0 mm

Hoja de datos de producto

Peso del producto	103,20 g
Ampolla exterior	T16
Longitud total	315.00 mm

Duración de vida

Vida útil	8000 h ¹⁾
Duración	12000 h ¹⁾
Vida útil lámpara	12000 h

¹⁾ ECE con arranque en caliente

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	2GX13
Contenido mercurio	3,0 mg
Pie de pág. usado solo para el producto	Solo apto para operación con ECE
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	42 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	FC 40W/830
------------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528540
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribución de la luz

FL_830

Garantía de sistema

Garantía de sistema OSRAM en combinación con ECE OSRAM

Equipamiento / Accesorios

– Para funcionamiento exclusivo en equipos de conexión electrónicos

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Hoja de datos de producto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300528540	FC 4000 W/830	Embalaje de envío 12 Piezas Estuche de cartón	319 mm x 300 mm x 324 mm	31.01 dm ³	2640.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 4000 W/830

LUMILUX T5 FC | Lámparas fluorescentes circulares 16 mm, con base 2GX13

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 35 °C	Número de fuentes de luz
FC 4000 W/830	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 W	3100 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 W	3200 lm	1