

QUICKTRONIC ECONOMIC

ECE para FL 7 mm y CFL

Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 50 Hz
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL)

Beneficios del producto

- Carcasa compacta
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Elevado rango de tensión de entrada

Áreas de aplicación

- Edificios públicos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso
	Tensión nominal	Frecuencia de red	Tensión cc	Efficiency in full-load	Tiempo de arranque	Largo
QT-ECO 1X4...16 S	230...240 V	50 Hz	176...254 V	84 % ¹⁾	10 s ²⁾	800 mm
QT-ECO 2X5...11 S	220...240 V	50 Hz	176...254 V	87 % ¹⁾	20 s ²⁾	800 mm

Descripción del producto	Ancho	Alto	Distancia entre taladros longitud	Peso del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida
					Margen de temperatura ambiente	ECE vida útil
QT-ECO 1X4...16 S	400 mm	220 mm	72,0...75,0 mm	5060 g	-15...+50/-15...+50 °C	30000 h ³⁾
QT-ECO 2X5...11 S	400 mm	220 mm	72,0...75,0 mm	5200 g	-15...+50 °C	30000 h ³⁾

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas	
	Apto para luminarias con clase de prot.	Fin vida útil de la lámp., desco. seg.	Símbolos de homologación	EEI – Etiqueta energética
QT-ECO 1X4...16 S	I / II	EOL T.2	VDE	A2/A3 ⁴⁾
QT-ECO 2X5...11 S	I / II	EOL T.2	VDE	A2 BAT ⁴⁾

Descripción del producto	Tipo de protección	Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Número estadístico de material	Date of Declaration	Primary Article Identifier
QT-ECO 1X4...16 S	I	850410809000	19-05-2023	4050300638584
QT-ECO 2X5...11 S	II	85041080900	19-05-2023	4050300821504

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QT-ECO 1X4...16 S	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	f9c950dd-e265-43d3-990e-9e4c82497823

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QT-ECO 2X5...11 S	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	da5e7e7f-b368-466c-9a51-0c0f7db9520a

1) at 230 V, 50 Hz
2) Para garantizar un arranque en caliente óptimo la lámpara debería encenderse 2 minutos después de haberse apagado.
3) $T_c = 70^{\circ}\text{C}$, with max. 10% failure rate
4) For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Texto de la hoja técni

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Información del país

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
QT-ECO 1X4...16 S	4050300638584	OSRQTECO1X416S	-	4030114	-
QT-ECO 1X4...16 S	4050300638584	OSRQTECO1X416S	-	4030114	-
QT-ECO 2X5...11 S	4050300821504	OSRQTECO2X511S	-	4030141	-
QT-ECO 2X5...11 S	4050300821504	OSRQTECO2X511S	-	4030141	-

Descarga datos

Fichero	
	User instruction QUICKTRONIC QT ECO
	Certificados 334955_VDE-Marks approval
	Certificados 334983_VDE-Marks approval
	Certificados 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificados 683440_VDE-Marks approvals
	Declaración de conformidad QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Datos CAD 3-dim 313443_80x40x22 9900019
	Datos CAD 3-dim 313452_80x40x22 9900019

Hoja de datos gama de productos

	Datos CAD 3-dim 313497_80x40x22 9900019
	Datos CAD PDF 313386_80x40x22 9900019
	Anexo TI 57963_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 2x5-11 S (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Datos CAD 3-dim 313440_80x40x23 9900043
	Datos CAD 3-dim 313447_80x40x23 9900043
	Datos CAD 3-dim 313477_80x40x23 9900043
	Datos CAD PDF 313409_80x40x23 9900043

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300638584	QT-ECO 1X4...16 S	Embalaje de envío 50	212 mm x 172 mm x 143 mm	5.21 dm ³	2684.00 g
4050300821504	QT-ECO 2X5...11 S	Embalaje de envío 50	212 mm x 172 mm x 143 mm	5.21 dm ³	2569.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.