

Hoja de datos gama de productos POWERSTAR HQI-TS

Arco largo, sin ampolla exterior para luminarias cerradas



- Estadios deportivos e instalaciones para faros
Instalaciones industriales Aeropuertos Muelles e instalaciones portuarias Estaciones de clasificación, instalaciones de transbordo de contenedores Apto solo para luminarias cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Muy alta eficiencia Flujo luminoso muy elevado Larga vida útil Puede funcionar en ignitores y equipos de conexión convencionales Ideal para lámpara para faros compacta Buen posicionamiento gracias al casquillo K12s
- Características del producto Tecnología de cuarzo POWERSTAR Beneficios del producto Muy alta eficiencia Flujo luminoso muy elevado Larga vida útil Puede funcionar en ignitores y equipos de conexión convencionales Ideal para lámpara para faros compacta Buen posicionamiento gracias al casquillo K12s Áreas de aplicación Estadios deportivos e instalaciones para faros Instalaciones industriales Aeropuertos Muelles e instalaciones portuarias Estaciones de clasificación, instalaciones de transbordo de contenedores Apto solo para luminarias cerradas Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas



Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		
	Potencia nominal	Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente nominal	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra	Temperatura de color
HQI-TS 2000 W/N/L	2000,00 W	2150,00 W	200 V	10,3 A	230000 lm	65	4100 K

Descripción del producto	Flujo luminoso nominal	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				
		Tiempo de arranque	Diámetro	Largo	Peso del producto	Longitud total	Ampolla exterior
HQI-TS 2000 W/N/L	230000 lm	120 s ¹⁾	40,0 mm	274,0 mm	88,70 g	274,0 mm	T32

Descripción del producto	Datos adicionales del producto				Capacidades	Certificados & Normas	Categorías específicas del país	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Casquillo (denominación estándar)	Pie de pág. usado solo para el producto	Libre de mercurio	Regulable	Consumo de energía	Referencia para pedido	Date of Declaration	
HQI-TS 2000 W/N/L	K12s-36	Not for general lighting	No	No	2365 kWh/1000h	HQI-TS 2000W/N/	18-04-2022	

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
HQI-TS 2000 W/N/L	4008321530660	In work

¹⁾ Maximum

HQI-TS 2000 W/N/L

HQI-TS 2000 W/N/L

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321530660	HQI-TS 2000 W/N/L	Embalaje de envío 10	391 mm x 336 mm x 164 mm	21.55 dm³	2100.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany