

Hoja de datos de producto

NAV-T 50 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-T SUPER 4Y | Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas



Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	50,00 W
Potencia nominal	56,00 W
Corriente de lámpara	0,75 A
Tensión nominal	86 V
Tensión de encendido	1,8 kVp;5,0 kVp ¹⁾
Corriente nominal	0,75 A

¹⁾ Mínimo;Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	4200 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≤25
Temperatura de color	2000 K
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h	0.92
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h	0.9
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h	0.88
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h	0.86
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h	0.84
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h	0.83
Factor manten. lumen lámpara 20.000 h	0,79
Flujo luminoso nominal	4200 lm
Temperatura de color	2000 K
Flujo luminoso	4200 lm

Dimensiones y peso

Diámetro	36,0 mm
Largo	155,0 mm

Hoja de datos de producto

Long. del centro luminoso (LCL)	104,0 mm
Peso del producto	60,00 g
Ampolla exterior	T38
Longitud total	155,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp máx permitida ampolla exterior	310 °C
Temp máx permitida borde del casquillo	210 °C

Duración de vida

Duración B50	28000 h
Duración B10	18000 h
Vida útil B5	16000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E27
Pie de pág. usado solo para el producto	Atención: Antes de reemplazar las lámparas por lámparas NAV comprobar que el ignitor sea el adecuado
Construcción / Modelo	Claro
Nivel de garantía del sistema	3 (2/5)
Contenido mercurio	10,8 mg ¹⁾
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Libre de mercurio	No

¹⁾ Maximum

Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal
Se requiere una luminaria cerrada	No

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	56 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	ST-50-H/E/SL-E27-39/156
Referencia para pedido	NAV-T 50W SUPER

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300024325 4052899415379
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribución de la luz

NAV_SUPER_4Y_SUPER_6Y

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899415379	NAV-T 50 W SUPER 4Y	Embalaje de envío 12 Piezas Funda	168 mm x 130 mm x 212 mm	4.63 dm³	1138.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

NAV-T 50 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-T SUPER 4Y | Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas

Nombre del producto	Nombre del producto ECE	EAN
NAV-T 50 W SUPER 4Y	PTo 50/220-240 3DIM	4008321956347