

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Módulos regulables



Características del producto

- Regulador para controlar el corte de fase DALI
- Regulación de lámparas halógenas de alto voltaje e incandescentes
- Regulación de muchas lámparas LED de línea de voltaje común
- Regulación de transformadores electrónicos
- Consumo eléctrico en stand-by: < 0,5 W
- Señal de control DALI/Touch DIM
- Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga y protección contra sobretensión: electrónicamente reversible
- Supresión de RI: según EN 55015 (A1: 2007)
- Armónicos: de conformidad con EN 61000-3-2
- Seguridad: según EN 61347
- Inmunidad acorde EN 61547
- El dispositivo se ajusta también a aplicaciones especiales en las que se requiere regulación por debajo del 1%


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia de la lámpara	3...315 W
Tensión nominal	220...240 V
Tensión de salida	220...240 V
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de sistema	315,00 W

Dimensiones y peso



Largo	153,0 mm
Ancho	54,0 mm
Alto	36,0 mm
Distancia entre taladros anchura	15,0 mm
Distancia entre taladros longitud	146,0 mm
Peso del producto	137,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0...+45 °C
--------------------------------	------------

Datos adicionales del producto

Construcción / Modelo	Compacto con cable fijo
-----------------------	-------------------------

Capacidades

Regulador	Regulador de fase
Interfaz DIM	Phase cut-off
Protección contra sobrecalentamiento	Desconexión automática, reversible
Longitud cableado máx. ECE/lámpara	100 m
Regulable	Sí

Hoja de datos de producto

Margen de regulación	0.1...100 % ¹⁾
----------------------	---------------------------

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85044095900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Equipamiento / Accesorios

- Apto para todos los ECE OSRAM HALOTRONIC y ET-PARROT
- Apto para todas las lámparas LED de tensión de red OSRAM

Descarga datos

Fichero	
	Indicación del instalación 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Datos CAD 3-dim 320673_HTM 150
	Datos CAD 3-dim 320679_HTM 150

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Embalaje de envío 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

Hoja de datos de producto

Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.