

OUT KIT 21 S

Accesorios ECE – Carcasa de protección



Áreas de aplicación

- Aplicaciones en exteriores en las que se requiere una mayor protección contra la humedad para ECE
- Apto como medida adicional si la luminaria no ofrece protección IP67
- Apto para instalaciones en exteriores

Beneficios del producto

- Calentamiento propio: solo un 5 °C más que un ECE abierto


Características del producto

- Tipo de protección: IP67

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	455,0 mm
Ancho	38,0 mm
Alto	28,0 mm
Peso del producto	120,00 g
Distancia entre taladros longitud	430,0 mm






Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-25...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Datos logísticos

Número estadístico de material	854890909900
---------------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	Instrucción de montaje 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	Datos CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	Datos CAD 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	Datos CAD 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	Datos CAD PDF 313400_464x38x29 9900007

Logistical Data

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321159571	OUT KIT 21 S	Embalaje de envío 20	480 mm x 201 mm x 163 mm	15.73 dm ³	2501.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.