

HMI 575 W/DXS

HMI, double-ended | Lámparas de vapor metálico



Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Alto índice de reproducción cromática: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia de la lámpara	575 W
Potencia nominal	575,00 W
Tensión nominal	95,0 V
Tensión de funcionamiento	95 V
Corriente nominal	7 A
Corriente de lámpara	7,0 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	49000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

Dimensiones y peso



Diámetro	21,0 mm
Largo	135,0 mm
Longitud de montaje	115,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	115,00 mm

Duración de vida

Duración	1000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4
-----------------------------------	---------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HMI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Embalaje de envío 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Embalaje de envío 10	259 mm x 315 mm x 214 mm	17.46 dm ³	1454.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.