

SHARXS HTI 1200 W/D7/75

SharXS HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Áreas de aplicación

- Concert and effect lighting

Características del producto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

| | |
|----------------------|--------------|
| Potencia nominal | 1200,00 W |
| Tensión nominal | 95,3 V |
| Tensión de encendido | 5,0 / 35 kVp |
| Corriente nominal | 12,6 A |
| Corriente de lámpara | 12,6 A |

Datos Fotométricos

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Flujo luminoso nominal | 91000 lm |
| Luminancia | 41000 cd/cm ² |
| Temperatura de color | 8800 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | 80 |
| Eficacia luminosa | 90 lm/W |

Dimensiones y peso



| | |
|---------------------------------|----------|
| Diámetro | 21,0 mm |
| Largo | 136,0 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 57,5 mm |

Temp. y condiciones de funcionamiento

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Temp. máx. permitida para el pinzado | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

Duración de vida

| | |
|----------|-------|
| Duración | 750 h |
|----------|-------|

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | SFc10-4 |
|-----------------------------------|---------|

Hoja de datos de producto

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | XS = Sello en el extremo (temperatura máxima permitida 450 °C) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Capacidades

| | |
|----------------------------|-----------|
| Posición de quemado | Universal |
|----------------------------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321285270 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4008321285270 | OSRHTI1200D775 | - | - | - |
| 4008321285287 | OSRHTI1200D775 | - | - | - |

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321285270 | SHARXS HTI 1200 W/D7/75 | Embalaje de envío 1 | 100 mm x 59 mm x 245 mm | 1.45 dm ³ | 124.00 g |
| 4008321285287 | SHARXS HTI 1200 W/D7/75 | Embalaje de envío 10 | 256 mm x 211 mm x 312 mm | 16.85 dm ³ | 1454.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.