

4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Lámparas de halogenuros metálicos de arco corto y larga duración



Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto

- Vida útil especialmente larga



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	25000 W
Tensión nominal	920 V
Tensión de funcionamiento	95 V
Corriente nominal	28 A
Corriente de lámpara	28 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	17000 lm
Temperatura de color	8000 K

Dimensiones y peso



Diámetro	230 mm
Largo	1080 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Duración de vida

Duración	3000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Other
---------------------	-------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625786
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Estuche de cartón 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Embalaje de envío 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	608.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

— Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:
“Technology and applications of metal halide lamps”
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
“Availability of control gear and igniters”
“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
CD-ROM 4ArXS HSD

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.