

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Áreas de aplicación

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rápido cambio de lámparas con cierre de bayoneta

Características del producto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos


Potencia nominal	1500,00 W
Tensión nominal	100 V
Tensión de funcionamiento	100 V ¹⁾
Corriente nominal	15 A
Corriente de lámpara	15,0 A

¹⁾ ±10 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	130000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>85

Dimensiones y peso



Diámetro	29,0 mm
Largo	128,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	65,0 mm
Distancia entre electodos en frío	6.1 mm

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4008321553416 4052899561823

Hoja de datos de producto

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Lok-it! solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Embalaje de envío 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	249.00 g
4062172308199	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Embalaje de envío 10	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.