

## EMH 575 W/DE/60

EMH brand (Classic Line) | Lámparas ahorradoras de halogenuros metálicos, arco corto



### Áreas de aplicación

- Clubes
- Comercios
- Pequeños escenarios

### Beneficios del producto

- Luz efectiva de alta calidad a un precio atractivo
- Versiones económicas de las lámparas de halogenuros metálicos más populares
- Duradero y de gran rendimiento
- Alta calidad, por la cual el nombre de OSRAM es ampliamente conocido
- Excelente relación precio-rendimiento
- Disponible en diferentes niveles de potencia y temperaturas del color
- Disponible en versiones de casquillo simple y de casquillo doble



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	575,00 W
Tensión nominal	95,0 V
Corriente nominal	7 A

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 75

#### Dimensiones y peso



Largo	135,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	57,5 mm
Diámetro	24,0 mm

#### Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4
-----------------------------------	---------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022

## Hoja de datos de producto

<b>Primary Article Identifier</b>	4008321345042   4008321412317
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas EMH solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321345042	EMH 575 W/DE/60	Estuche de cartón 1	92 mm x 36 mm x 184 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	85.00 g
4008321345059	EMH 575 W/DE/60	Embalaje de envío 10	215 mm x 232 mm x 197 mm	9.83 dm <sup>3</sup>	1293.00 g
4008321412317	EMH 575 W/DE/60	Estuche de cartón 1	92 mm x 36 mm x 184 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	84.00 g
4008321412324	EMH 575 W/DE/60	Embalaje de envío 30	404 mm x 302 mm x 235 mm	28.67 dm <sup>3</sup>	2995.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

Si desea obtener información técnica adicional sobre las lámparas EMH, así como información para fabricantes de equipos, puede solicitarla directamente a OSRAM.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.