

## SIRIUS HRI 140 W RO

SIRIUS HRI | Lámparas de vapor metálico



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	140,00 W
Corriente nominal	1,9 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	70,0 V


#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	5400 lm
Temperatura de color	9200 K
Índice de reproducción cromática Ra	60
Temperatura máxima de color	9200 K

#### Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	37.7 mm
Abertura máxima ventana	5x3.8 mm

#### Dimensiones y peso



Diámetro	46,0 mm
Largo	max. 44 mm
Longitud del arco	1,0 mm
Forma de la lámpara	-

#### Duración de vida

Duración	6000 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

---

<b>Enfriamiento</b>	Refrigeración forzada
---------------------	-----------------------

---

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899258969	SIRIUS HRI 140 W RO	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	105.00 g
4052899258976	SIRIUS HRI 140 W RO	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	254.00 g
4052899258983	SIRIUS HRI 140 W RO	Embalaje de envío 20	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.