

SIRIUS HRI 461 W S

SIRIUS HRI | Lámparas especiales



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	461,00 W
Corriente nominal	5,3 A
Tensión nominal	83,0 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	24000 lm
Temperatura de color	7500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80

Dimensiones y peso

Diámetro	60,0 mm
Largo	67,0 mm
Longitud del arco	1,3 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899532298	SIRIUS HRI 461 W S	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899532304	SIRIUS HRI 461 W S	Embalaje de envío 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	9904.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.