

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto


- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto


- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)




Hoja de datos gama de productos




383463_HALOGEN NIEDERVOLT LAMPE PG 22




486997_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64250




383896_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 62138



384396_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64611




487001_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64640




384405_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64628

Hoja de datos gama de productos




384421_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64668



384398_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64643



384410_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 64652 HLX



486995_LOW-VOLTAGE HALOGEN LAMP 62139

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Datos eléctricos | | Datos Fotométricos | | Dimensiones y peso | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|
| | Referencia para pedido | Tensión nominal | Potencia nominal | Temperatura de color | Flujo luminoso nominal | Diámetro | Largo |
| 64222 10 W 6 V | 64222 10W 6V PG | 6 V | 10,00 W | 3050 K | 150 lm | 9 mm | 44,0 mm |
| 64223 10 W 6 V | 64223 M/43 10W | 6 V | 10,00 W | 2900 K | 150 lm | 9 mm | 38,0 mm |
| 64225 10 W 6 V | 64225 | 6 V | 10,00 W | 3200 K | 200 lm | 9,5 mm | 31,0 mm |
| 64250 HLX | 64250 HLX | 6 V | 20,00 W | 3350 K | 460 lm | 9 mm | 31,0 mm |
| 64251 HLX | 64251 HLX | 6 V | 20,00 W | 3350 K | 460 lm | 9 mm | 40,0 mm |
| 64265 HLX | 64265 HLX | 6 V | 30,00 W | 3200 K | 765 lm | 9 mm | 31,0 mm |
| 64275 AX | 64275 AX 35W 6V | 6 V | 35,00 W | 3350 K | 755 lm | 9 mm | 35,0 mm |
| 64258 20 W 12 V | 64258 20W 12V G | 12,0 V | 20,00 W | 3050 K | 335 lm | 9,5 mm | 30,0 mm |
| 64259 20 W 12 V | 64259 20W 12V G | 12,0 V | 20,00 W | | | 9,5 mm | 30,0 mm |
| 64260 30 W 12 V | 64260 30W 12V P | 12,0 V | 30,00 W | 3300 K | 800 lm | 9 mm | 40,0 mm |
| 64261 HLX | 64261 30W 12V G | 12,0 V | 30,00 W | 3300 K | 750 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 64602 50 W 12 V | 64602 50W 12V G | 12,0 V | 50,00 W | 3050 K | 1000 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 64610 HLX | 64610 HLX | 12,0 V | 50,00 W | 3350 K | 1600 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 64611 HLX | 64611 HLX | 12,0 V | 50,00 W | 3250 K | 1350 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 62138 HLX | 62138 HLX | 12,0 V | 100,00 W | 3350 K | 3050 lm | 11,5 mm | 37,0 mm |
| 64621 HLX | 64621 HLX | 12,0 V | 100,00 W | 3300 K | 2880 lm | 11,5 mm | 48,0 mm |
| 64623 HLX | 64623 HLX | 12,0 V | 100,00 W | 3300 K | 2800 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 64625 HLX | 64625 HLX | 12,0 V | 100,00 W | 3450 K | 3600 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 64628 100 W 12 V | 64628 100W 12V | 12,0 V | 100,00 W | 3500 K | 3420 lm | 13,0 mm | 57,0 mm |
| 64626 HLX ¹⁾ | 64626 HLX | 12,0 V | 100,00 W | 3450 K | 3500 lm | 11,5 mm | 48,0 mm |
| 64291 XIR | 64291 | 22,8 V | 40,00 W | 3150 K | 1200 lm | 12,0 mm | 44,0 mm |
| 64650 50 W 22,8 V | 64650 50W 22,8V | 22,8 V | 50,00 W | 3100 K | 1150 lm | 13,0 mm | 44,0 mm |
| 64668 XIR | 64668 | 22,8 V | 80,00 W | 3250 K | 3050 lm | 14,0 mm | 44,0 mm |
| 64292 XIR | 64292 | 22,8 V | 150,00 W | 3250 K | 6000 lm | 14,0 mm | 44,0 mm |
| 64638 HLX | 64638 HLX | 24,0 V | 100,00 W | 3100 K | 2970 lm | 13,0 mm | 50,0 mm |
| 64647 120 W 24 V | 64647 120W 24V | 24,0 V | 120,00 W | | 3600 lm | 13,0 mm | 44,0 mm |
| 64640 HLX | 64640 HLX | 24,0 V | 150,00 W | 3450 K | 6000 lm | 11,5 mm | 50,0 mm |
| 64641 HLX | 64641 HLX | 17,0 V | 150,00 W | | | 11,5 mm | 50,0 mm |
| 64642 HLX | 64642 HLX | 24,0 V | 150,00 W | 3450 K | 5000 lm | 11,5 mm | 50,0 mm |
| 64643 150 W 24 V | 64643 150W 24V | 24,0 V | 150,00 W | 3450 K | 5000 lm | 15,0 mm | 57,0 mm |

Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Información de producto | Datos eléctricos | | Datos Fotométricos | | Dimensiones y peso | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|
| | Referencia para pedido | Tensión nominal | Potencia nominal | Temperatura de color | Flujo luminoso nominal | Diámetro | Largo |
| 64652 HLX | 64652 HLX | 24,0 V | 250,00 W | 3400 K | 8200 lm | 11,5 mm | 46,0 mm |
| 64655 HLX | 64655 HLX | 24,0 V | 250,00 W | 3550 K | 10000 lm | 12,5 mm | 55,0 mm |
| 64657 HLX | 64657 HLX | 24,0 V | 250,00 W | | 9000 lm | 13,5 mm | 55,0 mm |
| 64656 HLX | 64656 HLX | 24,0 V | 275,00 W | 3550 K | 10000 lm | 13,5 mm | 55,0 mm |
| 64654 HLX ¹⁾ | 64654 HLX | 24,0 V | 250,00 W | 3450 K | 9000 lm | 13,5 mm | 68,0 mm |
| 64663 HLX | 64663 HLX | 36,0 V | 400,00 W | 3250 K | 16200 lm | 15,0 mm | 60,0 mm |
| 64664 HLX | 64664 HLX | 36,0 V | 400,00 W | 3500 K | | 18,0 mm | 57,0 mm |
| 64665 HLX | 64665 HLX | 36,0 V | 400,00 W | 3300 K | 12800 lm | 18,0 mm | 60,0 mm |
| 64633 HLX | 64633 HLX | 15,0 V | 150,00 W | 3450 K | 5600 lm | 11,5 mm | 44,0 mm |
| 62139 HLX | 62139 HLX | 12,8 V | 150,00 W | | | 13,0 mm | 50,0 mm |

| Descripción del producto | Duración de vida | Datos adicionales del producto | | Capacidades | Certificados & Normas |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| | Duración | Casquillo (denominación estándar) | Diámetro mín. del envoltorio de la lámp. | Posición de quemado | EEI – Etiqueta energética |
| 64222 10 W 6 V | 300 h | PG22 | 9 mm | Universal | B |
| 64223 10 W 6 V | 300 h | G4 | 9 mm | Universal | B |
| 64225 10 W 6 V | 100 h | G4 | 9 mm | s 90 | B |
| 64250 HLX | 100 h | G4 | 9 mm | Universal | B |
| 64251 HLX | 100 h | PG22 | 9 mm | Universal | B |
| 64265 HLX | 100 h | G4 | 9 mm | Universal | B |
| 64275 AX | 50 h | G4 | 9 mm | Universal | C |
| 64258 20 W 12 V | 2000 h | G4 | 9 mm | s 90 | C |
| 64259 20 W 12 V | 1500 h | G4 | 9 mm | s 90 | B |
| 64260 30 W 12 V | 50 h | PG22 | 9 mm | Universal | B |
| 64261 HLX | 50 h | G6.35 | 12 mm | Universal | B |
| 64602 50 W 12 V | 1100 h | G6.35 | 12 mm | s 90 | C |
| 64610 HLX | 50 h | G6.35 | 12 mm | s 90 | B |
| 64611 HLX | 100 h | G6.35 | 12 mm | s 90 | B |
| 62138 HLX | 50 h | G6.35 | 12 mm | p90/p15 | B |
| 64621 HLX | 2000 h | PG22 | 12 mm | s 90 | B |
| 64623 HLX | 2000 h | GY6.35 | 12 mm | s 90 | B |
| 64625 HLX | 50 h | GY6.35 | 12 mm | s 90 | B |
| 64628 100 W 12 V | 50 h | GY9.5 | 12 mm | s 90 | B |
| 64626 HLX ¹⁾ | 50 h | PG22 | 12 mm | s 90 | B |
| 64291 XIR | 800 h | G6.35 | 12 mm | h90 | B |
| 64650 50 W 22,8 V | 1200 h | G6.35 | 13 mm | Universal | C |
| 64668 XIR | 400 h | G6.35 | 14 mm | h90 | B |
| 64292 XIR | 600 h | G6.35 | 14 mm | s 90 | B |
| 64638 HLX | 300 h | G6.35 | 14 mm | Universal | B |
| 64647 120 W 24 V | 700 h | G6.35 | 14 mm | Universal | B |

Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Duración de vida | Datos adicionales del producto | | Capacidades | Certificados & Normas |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| | Duración | Casquillo (denominación estándar) | Diámetro mín. del envoltente de la lámp. | Posición de quemado | EEI – Etiqueta energética |
| 64640 HLX | 50 h | G6.35 | 11 mm | s 90 | B |
| 64641 HLX | 2000 h | G6.35 | 14 mm | s 135 | B |
| 64642 HLX | 300 h | G6.35 | 11 mm | s 90 | B |
| 64643 150 W 24 V | 100 h | GY9.5 | 14 mm | s 90 | B |
| 64652 HLX | 50 h | GX5.3 | 11 mm | p90/p15 | B |
| 64655 HLX | 50 h | G6.35 | 14 mm | s 90 | B |
| 64657 HLX | 300 h | G6.35 | 14 mm | s 90 | B |
| 64656 HLX | 75 h | G6.35 | 14 mm | s 90 | B |
| 64654 HLX ¹⁾ | 300 h | GY9.5 | 15 mm | s 90 | B |
| 64663 HLX | 50 h | G6.35 | 16 mm | s 90 | B |
| 64664 HLX | 150 h | G6.35 | 15 mm | s 105 | B |
| 64665 HLX | 300 h | G6.35 | 18 mm | s 90 | B |
| 64633 HLX | 50 h | G6.35 | 12 mm | s 90 | B |
| 62139 HLX | 300 h | G6.35 | 11 mm | h90 | B |

¹⁾ A petición

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.