

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto


- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto


- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)




Hoja de datos gama de productos




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing

Hoja de datos gama de productos



Prod.line drw, front, no dimensions



Product line drawing

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso nominal	Diámetro	Largo
64222 10 W 6 V	64222 10W 6V PG	6 V	10,00 W	3050 K	150 lm	9 mm	44,0 mm
64223 10 W 6 V	64223 M/43 10W	6 V	10,00 W	2900 K	150 lm	9 mm	38,0 mm
64225 10 W 6 V	64225	6 V	10,00 W	3200 K	200 lm	9,5 mm	31,0 mm
64250 HLX	64250 HLX	6 V	20,00 W	3350 K	460 lm	9 mm	31,0 mm
64251 HLX	64251 HLX	6 V	20,00 W	3350 K	460 lm	9 mm	40,0 mm
64265 HLX	64265 HLX	6 V	30,00 W	3200 K	765 lm	9 mm	31,0 mm
64275 AX	64275 AX 35W 6V	6 V	35,00 W	3350 K	755 lm	9 mm	35,0 mm
64258 20 W 12 V	64258 20W 12V G	12,0 V	20,00 W	3050 K	335 lm	9,5 mm	30,0 mm
64259 20 W 12 V	64259 20W 12V G	12,0 V	20,00 W			9,5 mm	30,0 mm
64260 30 W 12 V	64260 30W 12V P	12,0 V	30,00 W	3300 K	800 lm	9 mm	40,0 mm
64261 HLX	64261 30W 12V G	12,0 V	30,00 W	3300 K	750 lm	11,5 mm	44,0 mm
64602 50 W 12 V	64602 50W 12V G	12,0 V	50,00 W	3050 K	1000 lm	11,5 mm	44,0 mm
64610 HLX	64610 HLX	12,0 V	50,00 W	3350 K	1600 lm	11,5 mm	44,0 mm
64611 HLX	64611 HLX	12,0 V	50,00 W	3250 K	1350 lm	11,5 mm	44,0 mm
62138 HLX	62138 HLX	12,0 V	100,00 W	3350 K	3050 lm	11,5 mm	37,0 mm
64621 HLX	64621 HLX	12,0 V	100,00 W	3300 K	2880 lm	11,5 mm	48,0 mm
64623 HLX	64623 HLX	12,0 V	100,00 W	3300 K	2800 lm	11,5 mm	44,0 mm
64625 HLX	64625 HLX	12,0 V	100,00 W	3450 K	3600 lm	11,5 mm	44,0 mm
64628 100 W 12 V	64628 100W 12V	12,0 V	100,00 W	3500 K	3420 lm	13,0 mm	57,0 mm
64626 HLX ¹⁾	64626 HLX	12,0 V	100,00 W	3450 K	3500 lm	11,5 mm	48,0 mm
64291 XIR	64291	22,8 V	40,00 W	3150 K	1200 lm	12,0 mm	44,0 mm
64650 50 W 22,8 V	64650 50W 22,8V	22,8 V	50,00 W	3100 K	1150 lm	13,0 mm	44,0 mm
64668 XIR	64668	22,8 V	80,00 W	3250 K	3050 lm	14,0 mm	44,0 mm
64292 XIR	64292	22,8 V	150,00 W	3250 K	6000 lm	14,0 mm	44,0 mm
64638 HLX	64638 HLX	24,0 V	100,00 W	3100 K	2970 lm	13,0 mm	50,0 mm
64647 120 W 24 V	64647 120W 24V	24,0 V	120,00 W		3600 lm	13,0 mm	44,0 mm
64640 HLX	64640 HLX	24,0 V	150,00 W	3450 K	6000 lm	11,5 mm	50,0 mm
64641 HLX	64641 HLX	17,0 V	150,00 W			11,5 mm	50,0 mm
64642 HLX	64642 HLX	24,0 V	150,00 W	3450 K	5000 lm	11,5 mm	50,0 mm
64643 150 W 24 V	64643 150W 24V	24,0 V	150,00 W	3450 K	5000 lm	15,0 mm	57,0 mm
64652 HLX	64652 HLX	24,0 V	250,00 W	3400 K	8200 lm	11,5 mm	46,0 mm

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso nominal	Diámetro	Largo
64655 HLX	64655 HLX	24,0 V	250,00 W	3550 K	10000 lm	12,5 mm	55,0 mm
64657 HLX	64657 HLX	24,0 V	250,00 W		9000 lm	13,5 mm	55,0 mm
64656 HLX	64656 HLX	24,0 V	275,00 W	3550 K	10000 lm	13,5 mm	55,0 mm
64654 HLX ¹⁾	64654 HLX	24,0 V	250,00 W	3450 K	9000 lm	13,5 mm	68,0 mm
64663 HLX	64663 HLX	36,0 V	400,00 W	3250 K	16200 lm	15,0 mm	60,0 mm
64664 HLX	64664 HLX	36,0 V	400,00 W	3500 K		18,0 mm	57,0 mm
64665 HLX	64665 HLX	36,0 V	400,00 W	3300 K	12800 lm	18,0 mm	60,0 mm
64633 HLX	64633 HLX	15,0 V	150,00 W	3450 K	5600 lm	11,5 mm	44,0 mm
62139 HLX	62139 HLX	12,8 V	150,00 W			13,0 mm	50,0 mm

Descripción del producto	Duración de vida	Datos adicionales del producto		Capacidades	
	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	Regulable	Posición de quemado
64222 10 W 6 V	300 h	PG22	9 mm	Sí	Universal
64223 10 W 6 V	300 h	G4	9 mm	Sí	Universal
64225 10 W 6 V	100 h	G4	9 mm	Sí	s 90
64250 HLX	100 h	G4	9 mm	Sí	Universal
64251 HLX	100 h	PG22	9 mm	Sí	Universal
64265 HLX	100 h	G4	9 mm	Sí	Universal
64275 AX	50 h	G4	9 mm	Sí	Universal
64258 20 W 12 V	2000 h	G4	9 mm	Sí	s 90
64259 20 W 12 V	1500 h	G4	9 mm	Sí	s 90
64260 30 W 12 V	50 h	PG22	9 mm	Sí	Universal
64261 HLX	50 h	G6.35	12 mm	Sí	Universal
64602 50 W 12 V	1100 h	G6.35	12 mm	Sí	s 90
64610 HLX	50 h	G6.35	12 mm	Sí	s 90
64611 HLX	100 h	G6.35	12 mm	Sí	s 90
62138 HLX	50 h	G6.35	12 mm	Sí	p90/p15
64621 HLX	2000 h	PG22	12 mm	Sí	s 90
64623 HLX	2000 h	GY6.35	12 mm	Sí	s 90
64625 HLX	50 h	GY6.35	12 mm	Sí	s 90
64628 100 W 12 V	50 h	GY9.5	12 mm	Sí	s 90
64626 HLX ¹⁾	50 h	PG22	12 mm	Sí	s 90
64291 XIR	800 h	G6.35	12 mm	Sí	h90
64650 50 W 22,8 V	1200 h	G6.35	13 mm	Sí	Universal
64668 XIR	400 h	G6.35	14 mm	Sí	h90
64292 XIR	600 h	G6.35	14 mm	Sí	s 90
64638 HLX	300 h	G6.35	14 mm	Sí	Universal
64647 120 W 24 V	700 h	G6.35	14 mm	Sí	Universal
64640 HLX	50 h	G6.35	11 mm	Sí	s 90

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Duración de vida	Datos adicionales del producto		Capacidades	
	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	Regulable	Posición de quemado
64641 HLX	2000 h	G6.35	14 mm	Sí	s 135
64642 HLX	300 h	G6.35	11 mm	Sí	s 90
64643 150 W 24 V	100 h	GY9.5	14 mm	Sí	s 90
64652 HLX	50 h	GX5.3	11 mm	Sí	p90/p15
64655 HLX	50 h	G6.35	14 mm	Sí	s 90
64657 HLX	300 h	G6.35	14 mm	Sí	s 90
64656 HLX	75 h	G6.35	14 mm	Sí	s 90
64654 HLX ¹⁾	300 h	GY9.5	15 mm	Sí	s 90
64663 HLX	50 h	G6.35	16 mm	Sí	s 90
64664 HLX	150 h	G6.35	15 mm	Sí	s 105
64665 HLX	300 h	G6.35	18 mm	Sí	s 90
64633 HLX	50 h	G6.35	12 mm	Sí	s 90
62139 HLX	300 h	G6.35	11 mm	Sí	h90

Descripción del producto	Certificados & Normas
	EEI – Etiqueta energética
64222 10 W 6 V	B
64223 10 W 6 V	B
64225 10 W 6 V	B
64250 HLX	B
64251 HLX	B
64265 HLX	B
64275 AX	C
64258 20 W 12 V	C
64259 20 W 12 V	B
64260 30 W 12 V	B
64261 HLX	B
64602 50 W 12 V	C
64610 HLX	B
64611 HLX	B
62138 HLX	B
64621 HLX	B
64623 HLX	B
64625 HLX	B
64628 100 W 12 V	B
64626 HLX ¹⁾	B
64291 XIR	B
64650 50 W 22,8 V	C
64668 XIR	B

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Certificados & Normas EEI – Etiqueta energética
64292 XIR	B
64638 HLX	B
64647 120 W 24 V	B
64640 HLX	B
64641 HLX	B
64642 HLX	B
64643 150 W 24 V	B
64652 HLX	B
64655 HLX	B
64657 HLX	B
64656 HLX	B
64654 HLX ¹⁾	B
64663 HLX	B
64664 HLX	B
64665 HLX	B
64633 HLX	B
62139 HLX	B

¹⁾ A petición

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.