

64633 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | 64633 HLX |
|------------------------|-----------|


Datos eléctricos

| | |
|------------------|----------|
| Tensión nominal | 15,0 V |
| Potencia nominal | 150,00 W |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------|---------|
| Temperatura de color | 3450 K |
| Flujo luminoso nominal | 5600 lm |

Dimensiones y peso



| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Diámetro | 11,5 mm |
| Largo | 44,0 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 30,0 mm |
| Longitud del filamento | 3,00 mm |
| Campo iluminado | 3,0*4,8 mm ² |
| Diámetro del filamento | 4,8 mm |

Duración de vida

| | |
|----------|------|
| Duración | 50 h |
|----------|------|

Datos adicionales del producto

| | |
|--|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | G6.35 |
| Diámetro mín. del envoltorio de la lámp. | 12 mm |

Capacidades

Hoja de datos de producto

| | |
|---------------------|-------|
| Regulable | Sí |
| Posición de quemado | s 90 |
| Aplicación | Otros |

Certificados & Normas

| | |
|---------------------------|---|
| EEL – Etiqueta energética | B |
|---------------------------|---|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-----------|
| Código ANSI | BRJ |
| LIF | A1/234 |
| Referencia para pedido | 64633 HLX |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006710 | OSRH64633HLX | - | 4736533 | - |
| 4050300006710 | OSRH64633HLX | - | 4736533 | - |

Hoja de datos de producto



Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006710 | 64633 HLX | Estuche de cartón 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 4.40 g |
| 4050300890616 | 64633 HLX | Embalaje de envío 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 dm ³ | 217.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.