

## 64647 120 W 24 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



### Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

### Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64647 120W 24V
------------------------	----------------


#### Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	120,00 W

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	3600 lm
------------------------	---------

#### Dimensiones y peso



Diámetro	13,0 mm
Largo	44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Longitud del filamento	2,30 mm
Campo iluminado	2,3*6,4 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	6,4 mm

#### Duración de vida

Duración	700 h
----------	-------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	14 mm

#### Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

## Hoja de datos de producto

Posición de quemado	Universal
Aplicación	Otros

### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64647 120W 24V
------------------------	----------------

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321107114	64647 120 W 24 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	5.00 g
4008321107121	64647 120 W 24 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	241.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.