

64258 20 W 12 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64258 20W 12V G
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	20,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3050 K
Flujo luminoso nominal	335 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	9,5 mm
Largo	30,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	19,5 mm ¹⁾
Longitud del filamento	3,50 mm
Campo iluminado	3,5*0,8 mm ² ²⁾
Diámetro del filamento	0,8 mm

¹⁾ ±0.3 mm

²⁾ Restricted tolerances 3.5±0.25*0.8±0.10

Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G4
Diámetro mín. del envoltorio de la lámp.	9 mm

Hoja de datos de producto

Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	s 90
Aplicación	Otros

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	C
---------------------------	---


Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64258 20W 12V G
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321644794	64258 20 W 12 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.20 g
4052899152724	64258 20 W 12 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	169.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.