

64788 2000 W 240 V

Lámparas halógenas para estudio, un casquillo



Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV
- Escenarios de teatros y salas de conciertos
- Entretenimiento

Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64788 CP/72 200
------------------------	-----------------


Datos eléctricos

Potencia nominal	2000.00 W
Tensión nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	2100.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2100.0 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Índice de reproducción cromática Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3150 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	49340 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensiones y peso



Diámetro	35.0 mm
Largo	145.0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	70,0 mm
Campo iluminado	20,0*19,0 mm ²
Diámetro del filamento	19,0 mm

Duración de vida

Duración	400 h
----------	-------

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY16
Lighting technology used [AGGR]	HL

Capacidades

Posición de quemado	s 90
---------------------	------

Certificados & Normas

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categorías específicas del país

Código ANSI	FTM
LIF	CP/72
Referencia para pedido	64788 CP/72 200

Datos logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321632180
----------------------------------	---------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300283258 4008321098870 4008321632180
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321632180	64788 2000 W 240 V	Estuche de cartón 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm ³	110.00 g
4008321984272	64788 2000 W 240 V	Embalaje de envío 12	294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm ³	1524.81 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Referencias / links

Puede encontrarse un resumen de lámparas para estudios en el póster de lámparas halógenas para estudio. Para más información acerca de las lámparas halógenas para estudio, escenario y TV, consulte el folleto "Good news for show business"
Lista de referencias cruzadas "Halogen High Voltage Lamps"

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.