

## XBO 1000 W/HTP OFR

XBO for cinema projection | Lámpara xenón de arco corto 450...10.000 W

### Áreas de aplicación

- Proyección clásica de película de 35 mm
- Proyección de vídeo y película digital
- Luz arquitectónica y de efecto ("Light Finger")
- Simulación de la luz del sol




### Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminancia para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

### Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Muy buen índice de reproducción cromática:  $R_a >$




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Corriente nominal	45,0 A
Corriente de lámpara	45,0 A
Margen del control de corriente	30...55 A
Potencia nominal	1000,00 W
Tensión nominal	21,0 V

#### Dimensiones y peso



Diámetro	46,0 mm
Largo	330,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	277,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	123,0 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	4,8 mm
Peso del producto	354,30 g

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

#### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. perm. punto de pinzado	230 °C
--	--------

#### Duración de vida

Duración	2400 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa25-14
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc25-14
Pie de pág. usado solo para el producto	OFR = Versión sin ozono/H = apto para posición horizontal/TP = Cable con pines

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

<b>Enfriamiento</b>	Refrigeración forzada
<b>Posición de quemado</b>	s 30 p 30 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Para la posición de quemado vertical: Ánodo (+) arriba

## Hoja de datos de producto

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172030243	XBO 1000 W/HTP OFR	Embalaje de envío 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm <sup>3</sup>	1284.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.