

Lámparas halógenas, corriente controlada, con casquillo PK30d

Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación



Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos	Dimensiones y peso	
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Corriente de lámpara	Potencia nominal	Flujo luminoso nominal	Diámetro	Largo
64319 Z/C 45-15	64319	120 V	66 A	4500 W	800 lm	135 mm	580 mm
64317 C 45-15	64317	68 V	66 A	4500 W		135 mm	560 mm
64317 IRC-C 45-30	64317 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64318 A 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 IRC-A 45-30	64319 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64328 HLX-A 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64328 HLX-Z/C 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64341 HLX-A 100-15	64341 HLX	120 V	66 A	10000 W		135 mm	580 mm
64341 HLX-Z/C 100-15	64341 HLX	152 V	66 A	10000 W		135 mm	480 mm
64342 HLX-C 100-15	64342 HLX	152 V	66 A	10000 W		135 mm	560 mm
64361 HLX-A150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64361 HLX-Z/C150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-A 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm
64318 Z/C 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 A 45-15	64319	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-C 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm

Descripción del producto	Longitud de montaje	Long. con casq pero sin pitones/conexión	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades
				Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
64319 Z/C 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 C 45-15	16,0 mm	36,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 IRC-C 45-30	16,0 mm	28,00 mm	16,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64318 A 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 IRC-A 45-30	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64328 HLX-A 65-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64328 HLX-Z/C 65-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64341 HLX-A 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64341 HLX-Z/C 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Hoja de datos gama de productos

				Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades
Descripción del producto	Longitud de montaje	Long. con casq pero sin pitones/conexión	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado
64342 HLX-C 100-15	16,0 mm	40,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-A150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-Z/C150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-A 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90 ¹⁾
64318 Z/C 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 A 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-C 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
64319 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345578	Lead	7439-92-1
64317 C 45-15	05-03-2024	4008321345493	Lead	7439-92-1
64317 IRC-C 45-30	05-03-2024	4008321340139	Lead	7439-92-1
64318 A 45-15	05-03-2024	4008321345516	Lead	7439-92-1
64319 IRC-A 45-30	05-03-2024	4008321340153	Lead	7439-92-1
64328 HLX-A 65-15	05-03-2024	4008321345592	Lead	7439-92-1
64328 HLX-Z/C 65-15	05-03-2024	4008321345615	Lead	7439-92-1
64341 HLX-A 100-15	05-03-2024	4008321345639	Lead	7439-92-1
64341 HLX-Z/C 100-15	05-03-2024	4008321345653	Lead	7439-92-1
64342 HLX-C 100-15	05-03-2024	4008321345677	Lead	7439-92-1
64361 HLX-A150-15	05-03-2024	4008321345691	Lead	7439-92-1
64361 HLX-Z/C150-15	05-03-2024	4008321345714	Lead	7439-92-1
64382 HLX-A 200-15	05-03-2024	4008321345738	Lead	7439-92-1
64318 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345530	Lead	7439-92-1
64319 A 45-15	05-03-2024	4008321345554	Lead	7439-92-1
64382 HLX-C 200-15	05-03-2024	4008321345752	Lead	7439-92-1

Hoja de datos gama de productos

			Categorías específicas del país
Descripción del producto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	LIF
64319 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17	
64317 C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcca5312c8c	J1/76
64317 IRC-C 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5600ea4e-4016-4650-b994-3ad8acf8f5a0	J1/76
64318 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ca26f0b4-6740-4bdb-a32d-7141568d2f95	J1/77
64319 IRC-A 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df	
64328 HLX-A 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8	
64328 HLX-Z/C 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98	
64341 HLX-A 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4	J1/79

Hoja de datos gama de productos

			Categorías específicas del país
Descripción del producto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	LIF
64341 HLX-Z/C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b	J1/79
64342 HLX-C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0	J1/80
64361 HLX-A150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0b74040-bc55-40f6-8ef2-40462d44a388	J1/83
64361 HLX-Z/C150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c	J1/83
64382 HLX-A 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bc021249-e7ad-4bcc-9af4-d2a7618c3637	J1/84
64318 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462	J1/77
64319 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142	
64382 HLX-C 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4	J1/84

1) A pesar de filamentos transversales, se puede inclinar a cualquier ángulo en la posición S90

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Referencias / links

Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.