64319 IRC-A 45-30

Lámparas halógenas, corriente controlada, con casquillo PK30d



Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación

Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones





© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Referencia para pedido	64319 IRC

Datos eléctricos

Tensión nominal	6,82 V
Corriente de lámpara	6,6 A
Potencia nominal	45,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	15,0 mm
Largo	48,0 mm
Longitud de montaje	16,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	32,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	20,0 mm

Duración de vida

Duración	3000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK30d

Capacidades

Posición de quemado	s 90

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64319 IRC

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321340153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321340153	64319 IRC-A 45-30	Estuche de cartón 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm^3	23.00 g
4008321340160	64319 IRC-A 45-30	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	2191.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos