# Lámparas halógenas con reflector, control de corriente, 62...105 W



## Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

## Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones






© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos gama de productos

## Datos técnicos

| | Información de producto | Datos eléctricos | | Datos Fotométricos | | Dimensiones y peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción del producto** | **Referencia para pedido** | **Corriente de lámpara** | **Potencia nominal** | **Intensidad luminosa** | **Intensidad luminosa axial** | **Diámetro** |
| 64336 A 62-15 | 64336 | 6,6 A | 62,00 W | 28000 cd | 31500 cd | 50,4 mm |
| 64339 A 105-10 | 64339 | 6,6 A | 105,00 W | 30000 cd | 32000 cd | 50,4 mm |
| 64339 AC 105-10 | 64339 | 6,6 A | 105,00 W | 30000 cd | 32000 cd | 50,4 mm |
| 64339 B 105-10 | 64339 | 6,6 A | 105,00 W | 30000 cd | 32000 cd | 50,4 mm |
| 64339 C 105-10 | 64339 | 6,6 A | 105,00 W | 30000 cd | 32000 cd | 50,4 mm |

| | | | Duración de vida | Capacidades | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción del producto** | **Largo** | **Long. con casq pero sin pitones/conexión** | **Duración** | **Posición de quemado** | **Date of Declaration** |
| 64336 A 62-15 | 45,0 mm | 45,00 mm | 1500 h | Horizontal | 05-03-2024 |
| 64339 A 105-10 | 48,0 mm | 48,00 mm | 1000 h | Horizontal | 05-03-2024 |
| 64339 AC 105-10 | 48,0 mm | 48,00 mm | 1000 h | Horizontal | 05-03-2024 |
| 64339 B 105-10 | 48,0 mm | 48,00 mm | 1000 h | Horizontal | 05-03-2024 |
| 64339 C 105-10 | 48,0 mm | 48,00 mm | 1000 h | Horizontal | 05-03-2024 |

| Descripción del producto | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|---|
| 64336 A 62-15 | 4008321186713 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 64339 A 105-10 | 4008321101600 \| 4055462169402 | No declarable substances contained | In work |
| 64339 AC 105-10 | 4008321105424 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 64339 B 105-10 | 4008321105462 \| 4055462169426 | No declarable substances contained | In work |
| 64339 C 105-10 | 4008321105486 \| 4055462170026 | No declarable substances contained | In work |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos gama de productos

## Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

## Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

## Referencias / links

Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

## Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos