

## XBO 4000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Lámpara xenón de arco corto 450...10.000 W



### Áreas de aplicación

- Proyección clásica de película de 35 mm
- Proyección de vídeo y película digital
- Luz arquitectónica y de efecto ("Light Finger")
- Simulación de la luz del sol

### Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminancia para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

### Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Muy buen índice de reproducción cromática:  $R_a >$




# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Corriente nominal	130 A
Margen del control de corriente	100...140 A
Potencia nominal	4000,00 W
Tensión nominal	30,0 V

### Dimensiones y peso



Diámetro	70,0 mm
Largo	410,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	382,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	167,5 mm <sup>1)</sup>
Longitud del cable de entrada	-
Distancia entre electrodos en frío	7,0 mm
Peso del producto	827,60 g
Longitud del cable	400,0

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	230 °C
---	--------

### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa30-14
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc30-14

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

<b>Enfriamiento</b>	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
<b>Posición de quemado</b>	s 20 p 20 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Vertical y horizontal

<sup>2)</sup> Para la posición de quemado vertical: Ánodo (+) arriba

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	16-12-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321244024   4008321412874
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	35c99854-8d47-47b1-bfdc-a286862d25e2

## Hoja de datos de producto

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321412874	XBO 4000 W/HTP XL OFR	Embalaje de envío 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	1913.60 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.