

## HBO 2500 W/PIL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas ASML-i-line




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	28.0 V
Corriente nominal	83,3 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	2500,00 W
Potencia nominal	2500,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	62,0 mm
Largo	340,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	312,50 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	149,0 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	7,0 mm

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

#### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa30-6/50 <sup>1)</sup>
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc30-6.5/50

<sup>1)</sup> Con láminas de refrigeración y cable de conexión (M10)

#### Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
Posición de quemado	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C

<sup>2)</sup> Ánodo arriba

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300947396	HBO 2500 W/PIL	Estuche de cartón 1	840 mm x 600 mm x 790 mm	398.16 dm <sup>3</sup>	16595.00 g
4050300947402	HBO 2500 W/PIL	Estuche de cartón 1	790 mm x 840 mm x 600 mm	398.16 dm <sup>3</sup>	16595.00 g
4050300634487	HBO 2500 W/PIL	Embalaje de envío 1	790 mm x 840 mm x 600 mm	398.16 dm <sup>3</sup>	16595.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.