

HBO 2100 W/PIL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas ASML-i-line




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|-------------------|-----------|
| Tensión nominal | 23,9 V |
| Corriente nominal | 88,0 A |
| Tipo de corriente | DC |
| Potencia nominal | 2100,00 W |
| Potencia nominal | 2100,00 W |

Dimensiones y peso



| | |
|--|------------------------|
| Diámetro | 52,0 mm |
| Largo | 240,0 mm |
| Longitud de montaje | 273,0 mm |
| Long. con casq pero sin pitones/conexión | 240,00 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 118,0 mm ¹⁾ |
| Distancia entre electrodos en frío | 4,0 mm |

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Capacidades

| | |
|---------------------|---------------------|
| Regulable | No |
| Posición de quemado | Other ¹⁾ |

¹⁾ Ánodo abajo

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300800431 | HBO 2100 W/PIL | Funda 1 | 385 mm x 195 mm x 160 mm | 12.01 dm ³ | 1149.00 g |
| 4050300800448 | HBO 2100 W/PIL | Embalaje de envío 6 | 510 mm x 420 mm x 420 mm | 89.96 dm ³ | 7808.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.