

## HBO 1500 W/CIEL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas Canon-i-line




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Corriente nominal	62,5 A
Tensión nominal	23.0 V
Tipo de corriente	DC
Potencia nominal	1500,00 W
Potencia nominal	1500,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	52,0 mm
Largo	262,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	4,0 mm

#### Capacidades

Regulable	No
Posición de quemado	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ánodo abajo

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300538204	HBO 1500 W/CIEL	Embalaje de envío 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm <sup>3</sup>	2234.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.