

## HBO 12000 W/CHL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas LCD Canon




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	112 V
Corriente nominal	107 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	12000,00 W
Potencia nominal	12000,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	124,0 mm
Largo	500,0 mm
Longitud de montaje	500,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	450,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	200,0 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	11,0 mm

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

#### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFaX46-14/60 <sup>1)</sup>
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa37-16/60

<sup>1)</sup> Con cable de conexión (M10)

#### Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
Posición de quemado	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C

<sup>2)</sup> Ánodo arriba

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321651129	HBO 12000 W/CHL	Embalaje de envío 1	340 mm x 340 mm x 900 mm	104.04 dm <sup>3</sup>	6596.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

---