

HBO 8000 W/CHL

HBO-IC | Lámparas microlitografía para sistemas LCD Canon




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	81,0 V
Corriente nominal	99,0 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	8000,00 W
Potencia nominal	8000,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	105,0 mm
Largo	434,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	385,50 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	179,0 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	7,0 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFaX40-13/50 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa40-12/45

¹⁾ Con cable de conexión (M10)

Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada ¹⁾
Posición de quemado	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C

²⁾ Ánodo arriba

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321545756	HBO 8000 W/CHL	Embalaje de envío 1	340 mm x 340 mm x 900 mm	104.04 dm ³	6176.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.