

## HBO 3500 W/HK

HBO-IC | Microlithography lamps for other systems




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	55,0 V
Corriente nominal	63,0 A
Tipo de corriente	DC
Potencia nominal	3500,00 W
Potencia nominal	3500,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	70,0 mm
Largo	280,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	7,0 mm

#### Capacidades

Regulable	No
Posición de quemado	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ánodo arriba

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300628349	HBO 3500 W/HK	Estuche de cartón 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	2307.00 g
4050300732596	HBO 3500 W/HK	Estuche de cartón 4	- x - x -		
4050300628356	HBO 3500 W/HK	Embalaje de envío 4	800 mm x 600 mm x 945 mm	453.60 dm <sup>3</sup>	22366.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.