

HIGH BAY | Sensores de movimiento con pulsador



Áreas de aplicación

- Industria
- Salas de producción

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

Características del producto

- Sensor de movimiento con contacto de conmutación
- De 3 a 10 m: identificación del movimiento de personas
- De 3 a 13 m: identificación del movimiento de vehículos (p. ej. carretilla elevadora)
- Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	120...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Potencia de sistema [AGGR]	0,60 W

Dimensiones y peso



Diámetro	116,0 mm
Alto	40,0 mm
Peso del producto	135,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10...+70 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Altura máxima de instalación	13 m
Zona de detección	18 m ¹⁾
Ángulo de detección	100 ° ²⁾
Contacto de carga	5 A
Tipo de montaje	Montaje/Techo

¹⁾ Máximo diámetro

²⁾ Aproximadamente

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	II









Datos logísticos

Número estadístico de material	853650809000
--------------------------------	--------------

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
- Instalación posible mediante adaptadores de montaje

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 335611_Energy saving
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declaración de conformidad 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Declaración de conformidad EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Indicación del instalación 334311_Technical instructions
	Instrucción de montaje 334486_Mounting Adapter Technical instructions
	Instrucción de montaje 334723_Technical instructions

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321410078		Embalaje de envío 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	27.72 dm ³	3828.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.