

# ULTRA LIFE

Mayor vida útil y 4 años de garantía



### 4 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas

### Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar

### Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



### La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóviles son las favoritas cuando se trata de durabilidad. Tienen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas estándar y duran hasta 100.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las fiables lámparas de faros ULTRA LIFE ([www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)). Además, las lámparas para faros ULTRA LIFE tienen un diseño moderno con casquillo plateado (H4/H7/H11). Por lo tanto, son ideales para los conductores frecuentes o las personas que utilizan las luces de circulación diurna, y también se pueden utilizar en los faros de cristal transparente.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	64150ULT	Lámpara de faro halógena	68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	64193ULT	Lámpara de faro halógena	75 / 68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	64210ULT	Lámpara de faro halógena	58 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Lámpara de faro halógena	62 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	±15 / ±15 %	17,0 mm	300 / 2000 h <sup>5)</sup>	700 / 3000 h <sup>5)</sup>	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	±10 %	12,0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12,0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	05-03-2024	4008321416162   4008321416209   4008321416100   4052899412156   4052899412170   4052899987043   4062172257008   4052899425187   4062172388122   4062172395526	No declarable substances contained	In work

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	05-03-2024	4008321416230   4008321416124   4008321416186   4008321421272   4052899031562   4052899513198   4062172250238   4052899425125   4052899425224   4062172387491   4062172395748	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	05-03-2024	4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387   4052899431164   4052899436114   4052899436138   4052899436510   4052899436190   4052899436473   4052899436176   4052899436275   4062172387736   4062172394635   4062172395267	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Las lámparas cumplen las normas ECE R 37 y SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Con tapa plateada







<sup>3)</sup> Las lámparas cumplen las normas ECE R 37 y SAE (DOT)/Con tapa plateada

<sup>4)</sup> Máximo

<sup>5)</sup> Filamento 1

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Película de productos 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

