

ULTRA LIFE H1

Mayor vida útil y 4 años de garantía



4 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas

Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas halógenas estándar

Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóviles son las favoritas cuando se trata de durabilidad. Tienen una impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas halógenas estándar y duran hasta 100.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las fiables lámparas de faros ULTRA LIFE (www.osram.es/garantia-automovil). Además, las lámparas para faros ULTRA LIFE tienen un diseño moderno con casquillo plateado (H4/H7/H11). Por lo tanto, son ideales para los conductores frecuentes o las personas que utilizan las luces de circulación diurna, y también se pueden utilizar en los faros de cristal transparente.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64150ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Peso del producto	6,00 g
Largo	67,5 mm

Duración de vida

Duración B3	1200 h
Vida útil Tc	2000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64150ULT
------------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Hoja de datos de producto





Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Embalaje de envío 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	238.00 g
4008321416162	ULTRA LIFE H1	Sin embalaje 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172059404	ULTRA LIFE H1	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	608.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1	Retráctil 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	90.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Embalaje de envío 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	995.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Película de productos 724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Hoja de datos de producto



360 Degree Image
ULTRA LIFE H1 64150ULT

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM