

# ULTRA LIFE P21W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



## Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

## Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

## Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



## La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Referencia para pedido                       | 7506ULT          |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 25 W   |
| Tensión nominal                   | 120 V  |
| Potencia nominal                  | 2100 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±6 %   |

Datos Fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso               | 460 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 %  |

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 2500 mm |
| Peso del producto | 788 g   |
| Largo             | 525 mm  |

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 500 h  |
| Vida útil Tc | 1000 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA15s |
|-----------------------------------|-------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE            | P21W          |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

Categorías específicas del país

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 7506ULT |
|------------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321415141   4008321415349   4052899419469   4062172394833 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321415349       | OSRA7506ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321415356       | OSRA7506ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321415349       | OSRA7506ULT  | -       | -          | -      |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4008321415141       | ULTRA LIFE P21W          | Blíster 2                          | 135 mm x 95 mm x 26 mm             | 0.33 dm³ | 27.00 g    |
| 4008321415158       | ULTRA LIFE P21W          | Embalaje de envío 20               | 279 mm x 115 mm x 146 mm           | 4.68 dm³ | 345.00 g   |
| 4008321415349       | ULTRA LIFE P21W          | Sin embalaje 1                     | - x - x -                          |          |            |
| 4008321415356       | ULTRA LIFE P21W          | Estuche de cartón 10               | - x - x -                          |          |            |
| 4008321415363       | ULTRA LIFE P21W          | Embalaje de envío 50               | 273 mm x 145 mm x 65 mm            | 2.57 dm³ | 554.00 g   |

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE P21W 7506ULT |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

