

Hoja de datos de producto

# XENARC ORIGINAL D1S

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su moto y convencen con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85 V
Potencia nominal	35 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Temperatura de color	4500 K
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions



Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2
Largo	83.2 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	59.00 g

#### Duración de vida

Duración B3	2000 hr
Vida útil Tc	3000 hr
Garantía	4 years

#### Capacidades

Tecnología	HID <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

## Hoja de datos de producto

### Certificados & Normas

Categoría ECE	D1S <sup>1)</sup>
Símbolos de homologación	Aprobación E1

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4008321584816   4062172078702   4052899600423   4062172078726   4008321184276   4008321184474   4062172396806   4062172078689   4062172078740
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eea63c9f017b   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65   1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda




### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Embalaje de envío 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	348.00 g
4062172396806	XENARC ORIGINAL D1S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	84.00 g
4062172396813	XENARC ORIGINAL D1S	Embalaje de envío 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm <sup>3</sup>	402.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas Xenón
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140

### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM