

X-RACER

Luz blanca azulada para un aspecto xenón



Aspecto Xenón

Luz Blanca-azulada para un aspecto elegante de xenón



Hasta 4,200 Kelvin

Luz azul brillante y de alto contraste para el aspecto más elegante y moderno en la carretera



Resistencia a la vibración

Testado para las cargas inusualmente elevadas causadas por la velocidad y por los cambios en la superficie de las carreteras



La lámpara en tono blanco-azulado de hasta 4,200 K

Las lámparas X-RACER para moto proporcionan una luz moderna, de color blanco azulado y con una temperatura de color de hasta 4,200 Kelvin. Esta lámpara que ofrece una luz hasta un 20% más blanca, resulta muy agradable para el conductor y se aproxima a la luz propia de las lámparas de xenón gracias a su aspecto de xenón azulado. El recubrimiento azul frío y un elegante tapón plata proporcionan a estas lámparas una apariencia inconfundible. Con su tecnología resistente a la vibración, las lámparas se prueban bajo condiciones reales por las cargas inusualmente altas causadas por la velocidad y las superficies irregulares de la carretera.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
X-RACER H4	Lámpara de faro halógena	64193XR	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
X-RACER H7	Lámpara de faro halógena	64210XR	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
X-RACER H8	Lámpara de faro halógena	64212XR	43 W ¹⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm
X-RACER S2	Lámpara de faro halógena	64327XR	35 W ¹⁾	12,0 V	35/35 W	13,2 V	650/465 lm
X-RACER H11	Lámpara de faro halógena	64211XR	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm
X-RACER HS1	Lámpara de faro halógena	64185XR	36,8 / 36,8 W ¹⁾	12,0 V	35/35 W	13,2 V	820/520 lm









Descripción del producto	Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
	Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Categoría ECE
X-RACER H4	82,0 mm	17,0 mm	50 / 180 h ²⁾	100 / 380 h ²⁾	P43t	HAL	H4
X-RACER H7	59,0 mm	12,0 mm	100 h	200 h	PX26d	HAL	H7
X-RACER H8	67,0 mm	10,0 mm	400 h	800 h	PGJ19-1	HAL	H8
X-RACER S2	71,0 mm	14,7 mm	75 / 150 h	120 / 300 h	BA20d	HAL	S2
X-RACER H11	67,0 mm	12,0 mm	350 h	580 h	PGJ19-2	HAL	H11
X-RACER HS1	82,0 mm	17,0 mm	75 / 150 h ²⁾	150 / 300 h ²⁾	PX43t	HAL	HS1

¹⁾ Máximo

²⁾ Filamento 1

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas 554669_Leaflet Motorcyle Lamps (GB)
	360 Degree Image X-RACER H4 64193XR-01B
	360 Degree Image X-RACER H7 64210XR-01B
	360 Degree Image X-RACER H8 64212XR-01B
	360 Degree Image X-RACER S2 64327XR
	360 Degree Image X-RACER H11 64211XR-01B
	360 Degree Image X-RACER HS1 64185XR
	360 Degree Image X-RACER HS1 64185XR-01B

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

