

Hoja de datos de producto

ULTRA LIFE R5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |
|--|------------------|

Información general del producto

| | |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 5007ULT |
|------------------------|---------|


Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia | 5 W |
| Tensión nominal | 12 V |
| Potencia nominal | 5 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 % |
| Tensión de prueba | 13,5 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso | 50 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA15s |
| Largo | 37.5 mm |
| Diámetro | 16.0 mm |
| Peso del producto | 5.80 g |

Duración de vida

| | |
|--------------|---------|
| Duración B3 | 600 hr |
| Vida útil Tc | 1200 hr |

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | R5W |
|---------------|-----|

Información medioambiental y regulatoria

| Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH) | |
|--|---|
| Identificador principal del artículo | 4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772 |
| Lista de candidatos Sustancia 1 | No contiene sustancias declarables |
| Nº de declaración en la base de datos SCIP | No contiene sustancias declarables |

Información del país


| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321415370 | OSRA5007ULT | - | - | - |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321415370 | ULTRA LIFE R5W | Sin embalaje 1 | 37 mm x 16 mm x 16 mm | 0.35 dm ³ | 6.00 g |
| 4008321415394 | ULTRA LIFE R5W | Embalaje de envío 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 417.00 g |
| 4062172394772 | ULTRA LIFE R5W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 23.00 g |
| 4062172396677 | ULTRA LIFE R5W | Embalaje de envío 20 | 156 mm x 144 mm x 110 mm | 2.47 dm ³ | 278.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero |
|--|
|  User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

Hoja de datos de producto



Addon Technical Information
Certificados de Productos - Lámparas auxiliar



ref_pim_amsproduct360degreeimages
ULTRA LIFE R5W 5007ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM