

# ULTRA LIFE C5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



## Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

## Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

## Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



## La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Referencia para pedido                       | 6418ULT          |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |

Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 5 W    |
| Tensión nominal                   | 120 V  |
| Potencia nominal                  | 500 W  |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±10 %  |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |

Datos Fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Flujo luminoso               | 45 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±20 % |

Dimensiones y peso

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo             | 360 mm  |
| Diámetro          | 1100 mm |
| Peso del producto | 250 g   |

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 1500 h |
| Vida útil Tc | 4000 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | SV8.5-8 |
|-----------------------------------|---------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | C5W |
|---------------|-----|

Categorías específicas del país

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 6418ULT |
|------------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321413086   4008321415240   4008321415264   4052899419629   4062172394819 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                       |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321413086       | OSRA6418ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321413093       | OSRA6418ULT  | -       | -          | -      |
| 4008321413086       | OSRA6418ULT  | -       | -          | -      |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4008321413086       | ULTRA LIFE C5W           | Sin embalaje<br>1                  | - x - x -                          |          |            |
| 4008321413093       | ULTRA LIFE C5W           | Estuche de cartón<br>10            | - x - x -                          |          |            |
| 4008321413109       | ULTRA LIFE C5W           | Embalaje de envío<br>50            | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm³ | 245.00 g   |
| 4008321415240       | ULTRA LIFE C5W           | Blíster<br>2                       | - x - x -                          |          |            |
| 4008321415257       | ULTRA LIFE C5W           | Embalaje de envío<br>20            | 225 mm x 105 mm x 145 mm           | 3.43 dm³ | 233.00 g   |

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ULTRA LIFE C5W 6418ULT |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

