Hoja de datos de producto

ULTRA LIFE P21W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



Extra durabilidad
Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

Mayor durabilidad
Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

Amplia gama de productos
Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7506ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	21,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±6 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	460 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	52,5 mm
Diámetro	25,0 mm
Peso del producto	7,88 g

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX

Certificados & Normas

Categoría ECE	P21W

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7506ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321415141 | 4008321415349 | 4052899419469 | 4062172394833
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-
4008321415356	OSRA7506ULT	-	-	-
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321415141	ULTRA LIFE P21W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm^3	27.00 g
4008321415158	ULTRA LIFE P21W	Embalaje de envío 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm^3	345.00 g
4008321415349	ULTRA LIFE P21W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321415356	ULTRA LIFE P21W	Estuche de cartón 10	- x - x -		
4008321415363	ULTRA LIFE P21W	Embalaje de envío 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	554.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.









OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos