

ULTRA LIFE W5W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	2825ULT
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar


Datos eléctricos

Entrada de potencia	5 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	500 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %

Dimensiones y peso



Largo	268 mm
Diámetro	1000 mm
Peso del producto	138 g

Duración de vida

Duración B3	700 h
Vida útil Tc	1500 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	AUX
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	W5W
---------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2825ULT
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413031	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321413031	ULTRA LIFE W5W	Estuche de cartón 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	25.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Embalaje de envío 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	188.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM