

# ULTRA LIFE H6W

Vida útil hasta cuatro veces mayor



## Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas auxiliares estándar

## Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales

## Amplia gama de productos

Apto para los tipos de lámparas auxiliares más comunes



## La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Con ULTRA LIFE, usted elige lámparas de señalización duraderas para su vehículo. Estas lámparas proporcionan una larga vida útil - hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas estándar - y una duración de hasta 100,000 km (con un kilometraje anual medio de 14,259 km y 60% luz encendida). Resultan por tanto, ideales para conductores habituales.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Referencia para pedido                       | 64132ULT         |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara auxiliar |


Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 7 W    |
| Tensión nominal                   | 12,0 V |
| Potencia nominal                  | 6,00 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±5 %   |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |

Datos Fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Flujo luminoso               | 125 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±12 %  |

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo             | 33,0 mm |
| Diámetro          | 9 mm    |
| Peso del producto | 2,50 g  |

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 600 h  |
| Vida útil Tc | 1000 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BAX9s |
|-----------------------------------|-------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | AUX |
|------------|-----|

Certificados & Normas

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoría ECE | H6W |
|---------------|-----|

Categorías específicas del país

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 64132ULT |
|------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321413178   4008321415325   4052899419681   4052899494039   4062172394796 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                       |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321413178       | OSRA64132ULT | -       | -          | -      |
| 4008321413185       | OSRA64132ULT | -       | -          | -      |
| 4008321413178       | OSRA64132ULT | -       | -          | -      |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321413178       | ULTRA LIFE H6W           | Sin embalaje 1                     | 9 mm x 9 mm x 33 mm                | 0.00 dm <sup>3</sup> | 3.00 g     |
| 4008321413185       | ULTRA LIFE H6W           | Estuche de cartón 10               | 54 mm x 40 mm x 138 mm             | 0.30 dm <sup>3</sup> | 38.00 g    |
| 4008321413192       | ULTRA LIFE H6W           | Embalaje de envío 50               | 205 mm x 144 mm x 64 mm            | 1.89 dm <sup>3</sup> | 240.00 g   |
| 4008321415325       | ULTRA LIFE H6W           | Blíster 2                          | - x - x -                          |                      | 21.00 g    |
| 4008321415332       | ULTRA LIFE H6W           | Embalaje de envío 20               | 140 mm x 105 mm x 146 mm           | 2.15 dm <sup>3</sup> | 208.00 g   |

# Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

## Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM