

Hoja de datos gama de productos

LEDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación



Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de pixeles punteados



DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar



5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



Destacados para su vehículo

LEDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas

Hoja de datos gama de productos

ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	
	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions	Datos adicionales del producto	Información medioambiental y regulatoria	
	Largo		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	Nº CAS de la sustancia 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving PX-5	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal

Con autorización ECE E4Con autorización ECE R87

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

