

LEDDriving PX-5

La lámpara diurna LED para retro adaptación



Tecnología LED pixel

Apariencia dinámica gracias a una óptica ladeada y a la tecnología de píxeles punteados

DRL

Luz diurna LED compatible con una amplia gama de modelos de automóviles y fácil de instalar

5200 K

Para conductores que desean aumentar la visibilidad durante el día



Destacados para su vehículo

LEDDriving PX-5 funciona como una luz diurna de alto rendimiento y eficiente energéticamente para retro adaptar su vehículo. Con el diseño de diodos estampados de cinco LEDs, LEDDriving PX-5 proporciona a su vehículo un aspecto moderno y elegante. Este sistema de luces diurnas es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos y resulta fácil de instalar. El minucioso diseño del sistema LEDDriving asegura una inclinación horizontal de 10 grados. Además, las lámparas izquierda y derecha pueden intercambiarse, de este modo, la instalación no resulta complicada. LEDDriving PX-5, con una alta temperatura de color de 5,200 Kelvin y una larga vida útil de hasta 5,000 horas, proporciona una conducción placentera. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Nota: LEDDriving PX-5 está certificada de acuerdo a las normativas ECE, SAE, y CCC (certificado E4; certificado R87).

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida
	Referencia para pedido	Tensión nominal	Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Largo	Garantía
LEDriving PX-5	LEDDR301	NaN V	12,5 W	5200 K	300 lm	1600 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDR301	NaN V	12,5 W	5200 K	550 lm	1600 mm	3 years

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas	
	Conexión a la lámpara	Tecnología	Símbolos de homologación	Normas
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Aprobación E4	ECE R87
LEDriving PX-5	Wire Kit	LED	Aprobación E4	ECE R87

Descripción del producto	Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Número estadístico de material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Descarga datos

Fichero	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Aviso legal

Con autorización ECE E4

Con autorización ECE R87

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

