

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Evita la detección de interrupciones del vehículo

Prevents error messages in board computers during failure detection




Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3 años de garantía de OSRAM

Para mayor satisfacción del cliente



Prevents failure messages

La unidad de control LEDiving CANBUS CONTROL UNIT funciona como un bypass dentro de un sistema de detección de fallos de lámpara de un vehículo cuando se utiliza una lámpara LED retrofit. La unidad de control ofrece una instalación fácil y es adecuada para la mayoría de los modelos de vehículo que incorporan un sistema de detección de fallos de lámpara. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit
--	-------------------------------


Información general del producto

Referencia para pedido	LEDCCU01
------------------------	----------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	6 W
Potencia nominal	5.00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	8.7 mm
Peso del producto	11.00 g
Largo	15.0 mm

Duración de vida

Duración B3	2000 hr
Vida útil Tc	2000 hr
Garantía	3 years

Capacidades

Tecnología	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Información medioambiental y regulatoria

Hoja de datos de producto

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)

Identificador principal del artículo	4052899090873
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Equipamiento / Accesorios



- Clips de enchufe incluidos

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Estuche de cartón 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.39 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Embalaje de envío 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDiving CANBUS CONTROL UNIT
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM