

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2

Compact constant current LED driver – Dimmable



Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensión de línea: 198...264 V
- Seguridad conforme a EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Supresión de RI: según EN 55015/CISPR 15
- Armónicos: de conformidad con EN 61000-3-2
- Inmunidad acorde EN 61547
- Conexión independiente a través e through-looping (excepto Oti DALI 15)

Beneficios del producto

- Driver de ventana versátil DALI gracias a su carácter de salida flexible
- Protección del sistema gracias al control térmico y el control inteligente

Áreas de aplicación

- Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-13, apéndice J
- Apto para el uso en luminarias con ajuste de corriente flexible (DALI, CLO, LEDset)
- Apto para instalaciones de interiores SELV
- Apto para luminarias de las clases de protección I y II
- Instalación a través de Cable Clamp Kit posible (dependiendo de la versión del producto)



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					
	Tensión de entrada nominal	Frecuencia de red	Tensión de entrada	Tensión cc	Distorsión armónica total	Factor de potencia λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	045C...095
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	049C...095
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 %	072C095
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	081C...097

Descripción del producto	Efficiency in full-load	Pérdida de potencia del equipo	Corriente de encendido IP	Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 25 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	130	-
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	88 % ³⁾	4,5 W	< 20 A ¹⁸⁾	50	80	-
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	89 % ³⁾	5,7 W	< 20 A ¹⁸⁾	35	55	-
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	91 % ³⁾	7,5 W	30 A ²²⁾	12	20	-

Descripción del producto	Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	Tensión de aislamiento (L-N)	Tensión de salida	U-OUT	Corriente de salida
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	2 kV	1 kV	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	2 kV ²³⁾	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾

Descripción del producto	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current	Corriente de salida tolerancia	Corrient e de salida rizada (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	75 mA	350 mA	350 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	90 mA	500 mA	500 mA ⁷⁾	±3 %	< 1 % ⁸⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	175 mA	700 mA	700 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	300 mA	1050 mA	1050 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Output PSTLM	Output SVM	Potencia de salida	Potencia de salida máxima	Current set
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	18 W ⁹⁾	18 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤1	≤0.4	27 W ²⁰⁾	27 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	35 W ²¹⁾	35 W	DALI / LEDset2
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤1	≤0.4	55 W ²⁴⁾	55 W	DALI / LEDset2

Descripción del producto	Pérdida de potencia en modo Stand-By	Aislamiento galvanizado prim./secund.	Networked standby power [PIM]	Galvanic isolation DALI/mains
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤0,27 W	SELV	≤0.27 W ³⁾	Basic
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	<0,1 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	Basic
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	<0,1 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	Basic
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	<0,15 W	SELV	≤0.15 W ³⁾	Basic

Descripción del producto	Galvanic isolation DALI/output	Dimensiones y peso			
		Peso del producto	Sección de cable, entrada	Sección de cable, salida	Long aislamiento parte de la entrada
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	SELV	10000 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	SELV	14900 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	SELV	14900 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	SELV	18000 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm

Descripción del producto	Long aislamiento parte de la salida	Largo	Ancho	Alto	Distancia entre taladros longitud
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	950 mm	530 mm	300 mm	
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	8,0...9,0 mm	1030 mm	670 mm	295 mm	94,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	1030 mm	670 mm	295 mm	94,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	8,0...9,0 mm	1100 mm	750 mm	250 mm	99,0 mm

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Distancia entre taladros anchura	Colores y materiales	Temp. y condiciones de funcionamiento		
		Material de la carcasa	Margen de temperatura ambiente	Temp. máx. en el punto de prueba tc	Temp. máx de la carcasa en caso de fallo
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2		Plastic	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	100 °C
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	58,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	58,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	64,0 mm	Plastic	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	110 °C

Descripción del producto	Temperatura de almacenamiento	Humedad en el aire	Duración de vida	Datos adicionales del producto	
			ECE vida útil	EAN tipo sucesor	EAN tipo sucesor
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾	4052899324879	4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ²⁵⁾		

Descripción del producto	Capacidades			
	Regulable	Interfaz DIM	Margen de regulación	Regulador
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Descripción del producto	Función de lumen constante	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecarga	Protección contra cortocircuito
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Programmable	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Programmable	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Programmable	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Programmable	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible

Descripción del producto	Prueba de no carga	Intended for no-load operation	Longitud cableado máx. ECE/lámpara	Apto para luminarias con clase de prot.
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Prueba de no carga	Intended for no-load operation	Longitud cableado máx. ECE/lámpara	Apto para luminarias con clase de prot.
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Descripción del producto	Apto para iluminación de emergencia	Tipo de conexión, salida lateral	Programming interface	Apto para cableado continuo
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	Terminal a presión	DALI, LEDset	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	Terminal a presión	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	Terminal a presión	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	Terminal a presión	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp

Descripción del producto	Number of channels	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data	Programming
				Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	1	Sí ¹⁵⁾	Sí ¹⁶⁾	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	1	Sí ¹⁵⁾	Sí ¹⁶⁾	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	1	Sí ¹⁵⁾	Sí ¹⁶⁾	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	1	Sí ¹⁵⁾	Sí ¹⁶⁾	No

Descripción del producto	Programming device	Programmable features		
		Operating Current	Lamp Operating Time	Driver Guard
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Sí	Sí	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	DALI / LEDset	Sí	Sí	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Sí	Sí	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	DALI / LEDset	Sí	Sí	No

Descripción del producto	DALI Settings	Emergency Mode	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	Sí	Sí ¹⁷⁾	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	Sí	Sí ¹⁷⁾	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	Sí	Sí ¹⁷⁾	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	Sí	Sí ¹⁷⁾	No

Descripción del producto	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	No	Sí	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	No	Sí	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	No	Sí	Sí

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	No	Sí	Sí

Descripción del producto	OEM Key	Certificados & Normas		
		Símbolos de homologación	Normas	Tipo de protección
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sí	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384	II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sí	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sí	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sí	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II

Hoja de datos gama de productos


		Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descripción del producto	Tipo de protección	Número estadístico de material	Date of Declaration	Primary Article Identifier
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	IP20	850440829000	19-05-2023	4052899324879 4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	IP20	85044083900	27-11-2023	4052899488144
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	IP20	85044083900	12-05-2023	4052899488168
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	IP20	85044083900	14-04-2023	4052899488182

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	08ca3009-16b1-4104-8382-194565783c1f 949efc19-1526-4a20-a69c-14887c9c16ef
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1ad50b70-9551-4f76-a1b1-fa78c11c8e24
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ef386587-888a-4ecb-97c0-d615a42f9032
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb67ec73-9cf7-40a1-b713-ffb71366060b


1) Margen de tensión permitida
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) Anchura = 220 µs (medido con una inclinación del 50%)
5) Máximo 60 V
6) ±5%
7) LEDset deactivated
8) Ripple average at 100 Hz
9) Carga parcial 3...18 W
10) Guías sólidas o flexibles
11) Máximo en el Punto Tc
12) Maximum 56 days/year at 85 %
13) T_c = 75 °C, 0.2% / 1,000 h failure rate
14) Output wires must be routed as close as possible to each other

Hoja de datos gama de productos


- 15) Acc. DALI part 253
- 16) Acc. DALI part 252
- 17) Acc. DALI part 251
- 18) Anchura = 50 µs (medido con una inclinación del 50%)
- 19) ±3%
- 20) Partial load 7...27 W
- 21) Carga parcial 15...35 W
- 22) Anchura = 200 µs (medido con una inclinación del 50%)
- 23) Conexión a tierra
- 24) Carga parcial 22...55 W
- 25) $T_c = 80^{\circ}\text{C}$, 0.2% / 1,000 h failure rate




OTI DALI15220-2401A0LT2 NFC UNV1 OSRAM




502047_OTi DALI 25220-240700 LT2




384437_OTi DALI 25220-240700 LT2



502048_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



384426_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



485749_OTi DALI 50220-2401A4 LT2FAN

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Descarga datos

Fichero	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI 15 LT2 EATON AM34566 210720
	Certificados OTI DALI 15 LT2 INOTEC AM34566 210720
	Certificados LED drivers EMC 40011668 300922
	Certificados OT ENEC 40038447 260623
	Certificados 664763_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Declaración de conformidad OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221
	Declaración de conformidad OTI DALI LT2 CE 3365628 200821
	Datos CAD 660729_OTi DALI 15 LT2 IGS 61119
	Datos CAD 660730_OTi DALI 15 LT2 CADPDF 61119
	Datos CAD 660731_OTi DALI 15 LT2 STEP 61119
	Datos CAD 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	Datos CAD 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	Datos CAD PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OT EMC 40038827 300922

Hoja de datos gama de productos

	Declaración de conformidad EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Declaración de conformidad INOTEC- Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Datos CAD 3-dim 491388_OTi DALI 25 35 LT2 STEP 61119
	Datos CAD 3-dim 491391_OTi DALI 25 35 LT2 IGS 61119
	Datos CAD PDF 491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119
	Declaración de conformidad EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	Declaración de conformidad INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320
	Declaración de conformidad EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Declaración de conformidad INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Datos CAD 3-dim 491394_OTi DALI 50 LT2 FAN STEP 61119
	Datos CAD PDF 491393_OTi DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119
	Datos CAD PDF 491395_OTi DALI 50 LT2 FAN IGS 61119

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Hoja de datos gama de productos

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172143912	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Embalaje de envío 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm³	2270.00 g
4052899488144	OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Embalaje de envío 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm³	3231.00 g
4052899488168	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Embalaje de envío 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm³	3211.00 g
4052899488182	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Embalaje de envío 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm³	4118.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

Privacidad de datos

Hoja de datos gama de productos

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.